

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Termostato Climasys simple - Temperatura en C° - NC calefactor

NSYCCOTHC

Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CE
Tipo de producto o componente	Termostato sencillo
Intervalo de regulación de temperatura	0...60 °C
Información mostrada	Temperatura en °C

Complementos

Tensión de entrada	250 V
Tipo de detector	Bimetálico
Tipo y composición de contactos	NC
Resistencia de los contactos	10 MOhm
Vida de servicio en ciclos	100000 Ciclos
Capacidad de conmutación máxima	2 A 120...250 V AC inductivo 0,6 10 A 250 V AC resistivo 15 A 120 V AC resistivo 30 W CC
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	4 terminales 2,5 mm²
Modo de montaje	Encliquetado
Altura	Externa 68 mm
Anchura	Externa 33 mm
Profundidad	Externa 44 mm
Peso del producto	40 g
Ubicación de montaje	Montante vertical Spacial Carril DIN de 35 mm Traviesas En placa de montaje
Temperatura ambiente de trabajo	-20...80 °C
Grado de protección IP	IP20
Bisagra kit	7 %
Número de salidas	1 función de calefacción

Material	PC
Color	Gris claro
Resistencia a las llamas	Autoextinguible conforme a UL94 (material V0)
Certificaciones de producto	UL

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	8,128 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 3 Width	100 cm
Package 3 Weight	290 kg
Package 2 Width	32,5 cm
Package 2 Height	41,5 cm
Package 2 Weight	7,638 kg
Number of Units in Package 3	3600
Unit Type of Package 3	PAM
Package 3 Height	160 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 1 Width	6,35 cm
Package 1 Height	4,826 cm
Package 1 Weight	63,504 g
Number of Units in Package 2	100
Unit Type of Package 2	CAR
Package 2 Length	24,5 cm

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------