

# Hoja de datos del producto NSYCR10WU2C

## Características



### Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CR
Tipo de producto o componente	Calefactor de resistencia
Rango de potencia	10 W
Tensión de entrada	110...250 V CA 50/60 Hz
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	2 terminales de tornillo 2,5 mm <sup>2</sup>

### Complementario

Posición de funcionamiento	Vertical
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...70 °C
Grado de protección IP	IP20
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Certificaciones de producto	VDE UL
Material	Cuerpo, estado 1 aluminio extruido Tapa, estado 1 plástico
Altura	Externo, estado 1 98 mm
Anchura	Externo, estado 1 38 mm
Profundidad	Externo, estado 1 75 mm
Condiciones de uso	Necesita protección eléctrica Armario de aire sellado Los calefactores se deben instalar con un controlador térmico
Modo de fijación	Por clips
Soporte de montaje	Carril DIN de 35 mm

### Sostenibilidad de la oferta

Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------