

Hoja de datos del producto NSYPIN75

Características



Principal

Gama	Spacial
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de envoltente
Tipo de producto o componente	Puerta
Application	Multiuso
For enclosure nominal dimensions	-
Ubicación de montaje	Panel frontal Soporte desplazable
Compatibilidad de gama	Spacial CRN Spacial S3D Spacial S3X
Composición del dispositivo	1 puerta 4 escuadras de fijación 2 montantes de montaje

Complementario

Material	Puerta, estado 1 chapa de acero
Color	Todas las superficies, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)
Acabado de la superficie	Poliéster pulverizado
Tipo de cierre	Barra doble de cierre de 3 mm
Número de cierres	1
Ajuste de montaje	Paso de 25 mm (en soportes desplazables)
Tipo de puerta	Ciega interna
Apertura de puerta	Reversible
Carga máxima	30 kg/m ²
Altura	Nominal, estado 1 700 mm
Anchura	Nominal, estado 1 500 mm
Peso del producto	5,6 kg

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------