



Principal

Gama	ClimaSys
Nombre del producto	ClimaSys CV
Tipo de producto o componente	Ventilador
Type of filter	Estándar
Flow rate	Caudal libre con filtro estándar 300 m3/h a 50 Hz Caudal libre con filtro estándar 350 m3/h a 60 Hz
[Us] Tensión nominal de alimentación	145...253 V
Tensión de entrada	230 V 50/60 Hz

Complementos

Absorbed power	36 W 50 Hz 37 W 60 Hz
Corriente nominal (In)	0,16 A 60 Hz 0,17 A 50 Hz
Noise level < at	55...56 dB
Tipo de cojinete	Bola
Altura	Externa 268 mm
Anchura	Externa 248 mm
Profundidad	Externa 116 mm
Dimensiones de recorte	223 x 223 mm
Peso del producto	1,3 kg
Material	Rejilla de salida termoplástico inyectado (ASA PC)
Color	Rejilla de salida gris RAL 7035)
Temperatura ambiente de trabajo	-10...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Presión máxima	158 Pa caudal 0 m³/h
Conexiones - terminales	Conector Faston
Grado de protección IP	IP54
Composición del dispositivo	1 motor axial 2 rejilla de protección en las superficies frontal y posterior 1 filtro parte frontal del motor axial 1 rejilla de salida parte frontal 1 plantilla de recorte

1 cable de alimentación

Estado de uso	El entorno circundante debe estar relativamente limpio El filtro se debe limpiar y sustituir periódicamente La temperatura exterior debe ser 5 °C inferior a la temperatura interior Se debe evitar la sustitución del filtro con una frecuencia excesiva El caudal depende del punto de trabajo; ver o software ProClima
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta sustentable

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------
