

Hoja de datos del producto

Características

OVA37068E

Luminaria RILUX 3h - IP40 - 90lm 8W no permanente



Principal

Gama	Rilux
Tipo de producto o componente	Emergency light fitting
Aplicación de dispositivo	Iluminación
Function	Standard
Supply	Non-maintained
Colour	White
Fuente de luz	Fluorescent tube x 8 W G5
Color de la fuente de luz	White
Tipo de cubierta	Transparent
Number of batteries	1 x 6 V 1.5 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Wiring device additional information	Can be inhibited with rest mode via Teleur range of remote controls

Complementos

[Ue] tensión de funcionamiento nominal	200...230 V AC/DC at 50 Hz
Power consumption in VA	2.7 VA
Consumo de corriente	11 mA
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Autonomy	3 h
Charging time	24 h
Luminous flux	Emergency condition : 90 lm
Material	Housing : plastic Cover : plastic
Device mounting	Empotrado Surface ceiling Surface wall
Altura	100 mm
Anchura	331 mm
Profundidad	46 mm
Peso del producto	0.8 kg
Market segment	Small commercial

Ambiente

Grado IP	IP42
Grado de protección IK	IK06
Temperatura ambiente de trabajo	0...40 °C
Fire resistance	850 °C
Normas	IEC 50-11 EN 60598-2-22 EN 60695-2-10 IEC 695-2-1

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0833 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference contains SVHC above the threshold - Go to CaP for more details- Go to CaP for more details
Product environmental profile	Available Perfil Medioambiental
Product end of life instructions	Available Manual De Gestión Residuos

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------