
Hoja de datos del producto 03805

Características





_					
$\boldsymbol{\nu}$	rı	n	CI	n	a
	11		U	ı	a

Gama	Prisma
Compatibilidad de gama	Pack 160 Prisma G Prisma P
Tipo de producto o componente	Placa frontal
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Tipo de carátula	Plano
Equipo instalado	TeSys, estado 1 fijo TeSys U - horizontal instalación Altistart, estado 1 ATS01N
Descripción de los polos	9 3P, estado 1 modular rail ((*)) suporte, estado 1 TeSys U horizontal instalación

Complementario

Descripción del armario/celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm	
	Armario mural - anchura 600 mm	
	Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm	
	Pack de armario - anchura 555 mm	
Número de módulos verticales (50 mm)	5	
Normas	IEC 61439-2	
	IEC 61439-1	
Certificaciones de producto	ASEFA	
Cantidad por juego	Set de 1	
Altura	250 mm	
Anchura	500 mm	
Peso del producto	1,04 kg	
Material	Acero	
Acabado de la superficie	Mate	
	Liso	
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado	
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)	

Entorno

Entorno	
Grado de protección IK	IK07 acorde a EN/IEC 62263

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) de Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	₫Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto libre de halógenos

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.

Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.

Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mál uso de la información contenida en el presente documento.

Periodo de garantía

18 months