

Ficha técnica del producto

Características

OVA38505E

Luminaria LED Quick Signal M28 autonomía 1h permanente



Principal

Gama	Exiway ((*))
Nombre del producto	Quick Signal
Tipo de producto o componente	Señal de salida de emergencia
Aplicación de dispositivo	Signalling ((*))
Función	Estándar
Suministro	Mantenido
Color	Blanco
Color de la fuente de luz	Blanco
Equipo suministrado	abrazadera wall/flag installation ((*))
Tipo de cubierta	Transparente

Complementos

Compatibilidad de la gama	mando a distancia
[Ue] tensión de funcionamiento nominal	200..0,230 V CA/CC 50 Hz
Consumo de potencia en W	4,1 VA
Consumo de corriente	17 mA
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Capacidad de la batería	1,5 Ah a 4,8 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Autonomía	3 h
Duración de rearme	24 H
Tipo de bombilla	LED 100000 H
Manejar sin bloqueo de cañón	Modo mantenido 14 lm Condición de emergencia 12 lm
Distancia de visibilidad	28 m
Indicator type	Indicator two sides
Material	Plástico carcasa Plástico tapa
Montaje del dispositivo	Superficie techo Colgado techo Superficie pared Embutido falso techo Tipo de soporte de la bandera pared Embutido

Alto	235 mm
Ancho	290 mm
Profundidad	60 mm
Peso del producto	0,9 kg

Ambiente

Grado IP	IP40
Grado de protección IK	IK07
Temperatura ambiente de trabajo	0...40 °C
Resistencia al fuego	850 °C
Normas	IEC 695-2-1 IEC 50-11 EN 60598-2-22 EN 60695-2-10 EN 1838

Oferta sustentable

Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------