



Principal

Gama	Zelio Relay
Tipo de producto o componente	Socket
Disposición de la terminal de contacto	Separado
Compatibilidad del producto	Reles con montaje plug-in RXM 4 C/O Reles con montaje plug-in REXL 4 C/O
Forma del pin	Plano
Nombre corto del dispositivo	RXZ
Cantidades indivisibles	10

Complementos

[I _{th}] Corriente térmica convencional	5 A con puente de bus 10 A
[U _e] tensión de funcionamiento nominal	< 250 V
Par de apriete	< 1 N.m para M3
Fijación	Por tornillo panel) Enganchable carril DIN simétrico de 35 mm)
Marca	CE
Ancho	27 mm
Peso del producto	0,07 kg
Grupo de producto	RXM_4_C/O_CON_SEP_FLAT
Código de compatibilidad	RXZ

Ambiente

Conexiones - terminales	Conector, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm ² AWG 22...AWG 14) Flexible con extremidad de cable Conector, 2 x 0,25...2 x 1 mm ² AWG 22...AWG 17) Flexible con extremidad de cable Conector, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² AWG 20...AWG 14) sólido sin extremidad de cable Conector, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² AWG 20...AWG 16) sólido sin extremidad de cable
Normas	IEC 61984

Certificaciones de producto	CSA Lloyd's UL
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-40...55 °C
Grado de protección IP	IP20 conforme a EN/IEC 60529
Tensión dieléctrica	2500 V

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------