



### Principal

Gama	Unica Class
Tipo de producto o componente	Conmutador de tarjeta de llave
Aplicación de dispositivo	Control
Presentación del dispositivo	Módulo
Color	Grafito

### Complementos

Tensión de funcionamiento nominal	230 V +/- 10 % AC 50 Hz
Corriente nominal	8 A
Tipo de carga	230 V AC lámpara incandescente - 1470 W 230 V AC lámpara halógena - 1470 W 230 V AC ventilador - 1470 W 230 V AC convector - 1470 W Lámpara halógena de bajo voltaje con transformador ferromagnético - 1000 VA Lámpara halógena de bajo voltaje con transformador electrónico - 1470 VA Balasto ferromagnético del tubo fluorescente - 1470 VA Lámpara fluorescente compacta - 1470 W Lámpara LED - 1470 W Contactor
Accionador	Tarjeta 54 x 86 x 0.85 mm (maximo)
Número de módulos	2 módulos
Tipo y composición de datos	NO
Tipo fusible	Electronico
Numero maximo de conmutaciones	50000 operaciones
Tipo de proteccion	Proteccion termica Proteccion al sobre voltaje
Luz piloto	Lámpara indicadora ambar
Temporizado	Ajustable entre 10 segundos y 3 minutos
Marca	Pictograma de insercion vertical
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Número y sección de cables	2 flexible: <= 2.5 mm <sup>2</sup> 2 rígido: <= 2.5 mm <sup>2</sup>
Fijación	Tornillos Garras
Material	Cubierta del mecanismo : ASA + PC
Acabado de superficie	Mate
Profundidad	Marco de cubierta superior de Unica: 35 mm Marco de cubierta Unica Class: 35 mm

## Ambiente

Grado IP	IP20
Grado de protección IK	IK01
Temperatura ambiente de trabajo	5...30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Característica medioambiental	Líquido de limpieza de ventanas Resistencia UV Acetona Alcohol Petroleo Aceite Amoniaco Lejia Jabón líquido
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos
Normas	EN 60669-1

## Oferta sustentable

Sustainable offer status	Not Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0852 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

## Garantía contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------