

Ficha técnica del producto

Características

OVA41436E

Luminaria guardia autonomía 1h 1050lm no permanente halogeno 2x20W



Principal

Gama	Exiway ((*))
Nombre del producto	Guardian
Tipo de producto o componente	Fijación de luz de emergencia
Aplicación de dispositivo	Iluminación
Función	Estándar
Suministro	No mantenido
Color	Negro
Paréntesis angulares	Halogen GY6.35 50 W x 2
Color de la fuente de luz	Blanco
Tipo de cubierta	Transparente
Número de baterías	1 x 12 V 7,2 Ah batería de plomo y ácido
Información adicional del dispositivo de cableado	Buscador luz rot en su eje de 90° a 45° Puede ser inhibida con el modo reposo a través de la gama Teleur de controles remotos

Complementos

[Ue] tensión de funcionamiento nominal	200..0,230 V CA/CC 50 Hz
Consumo de potencia en W	37 VA
Consumo de corriente	160 mA
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Autonomía	1 h
Duración de rearme	12 H
Manejar sin bloqueo de cañón	Condición de emergencia 1050 lm
Material	Plástico carcasa Plástico tapa
Montaje del dispositivo	Superficie techo Superficie pared
Alto	280 mm

Ancho	440 mm
Profundidad	230 mm
Peso del producto	7,5 kg
Segmento de mercado	Pequeños comercios

Ambiente

Grado IP	IP65
Grado de protección IK	IK07
Temperatura ambiente de trabajo	0...40 °C
Resistencia al fuego	850 °C
Normas	EN 60598-2-22 EN 60695-2-10 IEC 695-2-1 IEC 50-11

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Período de garantía	18 months
---------------------	-----------