

Ficha técnica del producto

Características

OVA41437E

Luminaria guardia autonomía 1h 200lm no permanente halogeno 2x20W



Principal

Gama	Exiway ((*))
Nombre del producto	Guardian
Tipo de producto o componente	Fijación de luz de emergencia
Aplicación de dispositivo	Iluminación
Función	Estándar
Suministro	No mantenido
Color	Negro
Paréntesis angulares	Halogen G4 10 W x 2
Color de la fuente de luz	Blanco
Tipo de cubierta	Transparente
Número de baterías	1 x 6 V 7,2 Ah batería de plomo y ácido
Información adicional del dispositivo de cableado	Puede ser inhibida con el modo reposo a través de la gama Teleur de controls remotos Buscador luz rot en su eje de 90° a 45°

Complementos

[Ue] tensión de funcionamiento nominal	200..0,230 V CA/CC 50 Hz
Consumo de potencia en W	30 VA
Consumo de corriente	130 mA
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Autonomía	1 h
Duración de rearme	12 H
Manejar sin bloqueo de cañón	Condición de emergencia 200 lm
Material	Plástico carcasa Plástico tapa
Montaje del dispositivo	Superficie techo Superficie pared
Alto	297 mm

Ancho	400 mm
Profundidad	168 mm
Peso del producto	3,4 kg

Ambiente

Grado IP	IP65
Grado de protección IK	IK07
Temperatura ambiente de trabajo	0...40 °C
Resistencia al fuego	850 °C
Normas	IEC 695-2-1 EN 60695-2-10 EN 60598-2-22 IEC 50-11

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------