

# Hoja de datos del producto LV429215

## Características



### Principal

Gama de producto	NSX100...250
Gama	Compact
Tipo de producto o componente	Vigi add-on
Aplicación del dispositivo	Wiring (**)
Compatibilidad de gama	Compact NSX interruptor automático
Número de polos	3P
[In] Corriente nominal	160 A 100 A
Nombre del módulo añadido de defectos a tierra	MH
Clase de protección contra fugas a tierra	Clase A
Ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	5 valores ajustables
[Δt] ajuste de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	0,03...10 A
Tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial	4 valores ajustables
[Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial	310 Ms 150 Ms 0 Ms 60 ms




### Complementario

Tipo de red	CA
Frecuencia de red	50/60 Hz
[Ue] Tensión nominal de empleo	440...550 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
Protección contra fugas a tierra	Con
Maximum breaking time	800 ms
Categoría de sobretensión	Clase II

### Entorno

Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II
Normas	IEC 60947-2

### Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme  <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Normativa de RoHS China	 <a href="#">Declaración RoHS China</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

---