

Hoja de datos del producto LV429388

Características



Principal

Nombre corto del dispositivo	MX
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Aplicación del dispositivo	Control
Compatibilidad de gama	Compact NSX EasyPact CVS PowerPact Multistandard
Tipo de bobina de disparo	Liber deseng deriv
[Uc] tensión de circuito de control	380...415 V CA 50 Hz 440...480 V CA 60 Hz

Complementario

Tipo de señal de control	Mantenido Impulso
Duración mínima del impulso	≥ 20 ms
Umbral de tensión de disparo	0,7...1,1 x U_n apertura
Potencia entrada de suministro	10 VA
Tipo de montaje	Fijo
Tiempo respuesta	50 ms
Terminal de conexión auxiliar	Terminal de tornillo 0...1,5 mm ²

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------