



Interruptor automático 3VA2 IEC Frame 250 Clase de poder de corte M
 $I_{cu}=55kA @ 415V$ 4 polos, protección de distribuciones ETU320, LI,
 $I_n=250 A$ protección de sobrecarga $I_r=100 A...250 A$ protección de
cortocircuito $i=1,5...10 \times I_n$ protección de neutro regulable (OFF, 50 %, 100
%) conexión plana con tornillos

La versión	
nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	Interruptor automático de caja moldeada
tipo de producto	Protección de distribuciones
tipo del disparador de sobreintensidad	ETU320
función de protección del disparador de sobreintensidad	LI
número de polos	4
Datos técnicos generales	
tensión de aislamiento / valor asignado	800 V
tensión de empleo / con AC / valor asignado	690 V
pérdidas [W] / máx.	48 W
pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	16 W
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	25 000
durabilidad eléctrica (ciclos de maniobra) / con AC-1 / con 380/415 V	12 000
durabilidad eléctrica (ciclos de maniobra) / con AC-1 / con 690 V	8 400
propiedad del producto / para neutro / ampliable/reequipable / protección de cortocircuito y sobrecarga	No
tipo de la vigilancia de defectos a tierra	Sin
función del producto	
• función de comunicación	No
• otras funciones de medición	No
Peso neto por UC	2.875 kg
Electricidad	
corriente permanente / valor asignado / máx.	250 A
corriente permanente / valor asignado	250 A
intensidad de empleo	
• con 40 °C	250 A
• con 45 °C	250 A
• con 50 °C	250 A
• con 55 °C	241 A
• con 60 °C	232 A
• con 65 °C	222 A
• con 70 °C	213 A
Capacidad de conmutación IEC 60947	
clase de poder de corte del interruptor automático	M
poder de corte corriente de cortocircuito límite (I_{cu})	
• con 240 V	85 kA
• con 415 V	55 kA

<ul style="list-style-type: none"> ● con 440 V ● con 500 V ● con 690 V 	55 kA 36 kA 3 kA
poder de corte corriente de cortocircuito de servicio (Ics)	
<ul style="list-style-type: none"> ● con 240 V ● con 415 V ● con 440 V ● con 500 V ● con 690 V 	85 kA 55 kA 55 kA 36 kA 3 kA
poder de cierre corriente de cortocircuito (Icm)	
<ul style="list-style-type: none"> ● con 240 V ● con 415 V ● con 440 V ● con 500 V ● con 690 V 	187 kA 121 kA 121 kA 75,6 kA 4,5 kA

Parámetros ajustables

propiedad del producto / con disparo L / activable/desactivable	No
valor de respuesta ajustable de la intensidad de ajuste (I _r) / del disparador L / con característica I _{2t}	
<ul style="list-style-type: none"> ● mín. ● máx. 	100 A 250 A
valor de respuesta ajustable retardo (tr) / con disparo L / con característica I _{2t}	
<ul style="list-style-type: none"> ● mín. ● máx. 	0,5 s 15 s
valor de respuesta ajustable de la intensidad de ajuste (I _i) / con disparo I	
<ul style="list-style-type: none"> ● mín. ● máx. 	375 A 2 500 A
valor absoluto ajustable intensidad de ajuste (I _N) / con disparo N	
<ul style="list-style-type: none"> ● mín. ● máx. 	125 A 250 A
valor de respuesta ajustable para corriente / del disparador instantáneo de cortocircuito	
<ul style="list-style-type: none"> ● mín. ● máx. 	375 A 2 500 A
tipo de protección de neutro	ajustable OFF; 50%; 100%
función del producto / protección de defecto a tierra	No

Diseño Mecánico

componente del producto	
<ul style="list-style-type: none"> ● disparador de mínima tensión ● disparador de tensión ● señalizador de disparo 	No No No
altura [pulgadas]	7,13 in
altura	181 mm
anchura [pulgadas]	5,51 in
anchura	140 mm
profundidad [pulgadas]	3,39 in
profundidad	86 mm

Conexiones

disposición de la conexión eléctrica / para circuito principal	conexión frontal
tipo de conexión eléctrica / para circuito principal	conexión plana por tornillo en ambos lados
tipo de secciones de conductor conectables / para conexión de barra plana / mín.	13 x 1 mm
tipo de secciones de conductor conectables / para conexión de barra plana / máx.	25 x 8 mm
tipo de superficie / de las conexiones / en la parte superior del interruptor (N, 1, 3, 5)	plata
tipo de superficie / de las conexiones / en la parte inferior del interruptor (N, 2, 4, 6)	estaño

Circuito auxiliar

número de contactos conmutados / para contactos	0
---	---

auxiliares

Accesorios

ampliación del producto / opcional / accionamiento del motor Sí

Condiciones ambientales

grado de protección IP / frontal IP40
temperatura ambiente
• durante el funcionamiento / mín. -25 °C
• durante el funcionamiento / máx. 70 °C
• durante el almacenamiento / mín. -40 °C
• durante el almacenamiento / máx. 80 °C

Certificados

designaciones de referencia / según IEC 81346-2:2009 Q

General Product Approval

EMC

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Declaration of Conformity

Test Certificates

Marine / Shipping



[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other



[CCS / China Classification Society](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VA2225-5HL42-0AA0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VA2225-5HL42-0AA0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA2225-5HL42-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



