



Principal

Gama de producto	Modicon X80 (**)
Tipo de producto o componente	Ethernet RIO drop adaptor (**)

Complementario

Tipo de bus	Bus X across the remote backplane (**)
Número de puertos serie	3
Tipo de conexión integrada	Ethernet/IP para device network (**) Ethernet/IP para service port (**)
Protocolo del puerto de comunicación	Ethernet/IP
Servicio de comunicación	Output modules are updated with the data received from remote I/O head adaptor (**) The input data are collected and published to the remote I/O head adaptor (**) Configure IP parameters (**) Diagnostics for remote I/O devices (**) Suporte RSTP
Función disponible	CCOTF (configuration change on the fly) (**)
Registro de datos	10 ms time stamps (**)
Topología	Daisy chain loop (**)
Señalizaciones en local	Módulo activo (RUN), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde) Error de módulo (ERR), estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo) Estado del módulo (mod. Status), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde/rojo) Status de comunicação da rede (Estado da Rede), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde/rojo) Diagnóstico de ligação Ethernet (STS), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)
Compatibilidad del producto	multifunction input module (**) BMXERT (**) Ethernet module (**) BMXNOM (**) counter module (**) BMXEHC (**) 0...1024 discrete channel 0...256 analog channel
Marcado	CE
Formato de módulo	Estándar
Maximum altitude transport	3000 m
Humedad relativa	95 % sin condensación

Entorno

Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética 2012/19/EU - WEEE directive (**)
Certificaciones de producto	Merchant Navy (**) C-Tick GOST
Normas	EN 61131-2 EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61010-2-201
Grado de protección IP	IP20
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Altitud máxima de funcionamiento	<= 2000 m

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------