

# REPARTIDORES DE INTERIOR

COMPATIBLE CON DOCSIS 3.1

REF.	ART. NR.	DESCRIPCIÓN	EAN 13
453003	VT24D	REPARTIDOR 5...1220MHz 2D 4dB	8424450192900
453203	VT36D	REPARTIDOR 5...1220MHz 3D 6dB	8424450192917
453103	VT49D	REPARTIDOR 5...1220MHz 4D 8dB	8424450192924
453403	VT610D	REPARTIDOR 5...1220MHz 6D 10dB	8424450192931
453303	VT812D	REPARTIDOR 5...1220MHz 8D 11dB	8424450192948



▲ 453103



▲ 453403



▲ 453003



▲ 453203



▲ 453303



Nueva gama de repartidores con variantes de dos, tres, cuatro, seis u ocho salidas que permite una distribución multipunto lo más ajustada posible a las necesidades de la instalación.

- Elementos de distribución compatibles con estándar DOCSIS 3.1
- Margen de frecuencia de 5...1220MHz
- Alto blindaje a interferencias gracias a su chasis inyectado en Zamak
- Incluye conexión para toma de tierra
- Chasis atornillable, lo que facilita su instalación



REF.	ART. NR.	mm	g	U./Pack.
453003	VT24D	55 x 50 x 27	120	1/bolsa - 10/caja
453103	VT49D	78 x 50 x 27	175	1/bolsa - 10/caja
453203	VT36D	78 x 50 x 27	120	1/bolsa - 10/caja
453303	VT812D	122 x 60 x 29	225	1/bolsa - 10/caja
453403	VT610D	122 x 60 x 29	225	1/bolsa - 10/caja



Referencia	453003	453203	453103	453403	453303
Nº de Salidas	2	3	4	6	8
Tipo de conector	F - Hembra				
Margen de Frecuencia	MHz 5...1220				
Pérdidas en inserción	4 ± 0,5	6,5 ± 1,0	7,5 ± 1,0	10,5 ± 1,5	12 ± 2,0
Pérdidas de retorno (Entrada/Salida)	dB > 12				
Aislamiento	dB ≥ 20				
Apantallamiento	5 - 30MHz	dB ≥ 85			
	30 - 30MHz	dB ≥ 85			
	300 - 470MHz	dB ≥ 80			
	470 - 1000MHz	dB ≥ 75			
	950 - 1220MHz	dB ≥ 55			