

DERIVADORES DE INTERIOR

COMPATIBLE CON DOCSIS 3.1



▲ 457803

| REF. | ART. NR. | DESCRIPCIÓN | EAN 13 |
|--------|----------|-----------------------------------|---------------|
| 457803 | AZ812TD | DERIVADOR 5...1220MHz "F" 8D 12dB | 8424450193099 |
| 457903 | AZ814D | DERIVADOR 5...1220MHz "F" 8D 14dB | 8424450193105 |
| 458003 | AZ817D | DERIVADOR 5...1220MHz "F" 8D 17dB | 8424450193112 |
| 458103 | AZ820D | DERIVADOR 5...1220MHz "F" 8D 20dB | 8424450193129 |



Nueva gama de derivadores con ocho salidas de derivación, que permite desarrollar redes de distribución tanto en vertical como horizontal, logrando el máximo equilibrio de niveles sobre toda la instalación.

- Elementos de distribución compatibles con el estándar DOCSIS 3.1
- Margen de frecuencia de 5...1220MHz
- Alto blindaje a interferencias gracias a su chasis inyectado en Zamak
- Incluye conexión para toma de tierra
- Chasis atornillable, lo que facilita su instalación



| REF. | ART. NR. | mm | g | U./Pack. |
|--------|----------|---------------|-----|-------------------|
| 457803 | AZ812TD | 117 x 56 x 40 | 200 | 1/bolsa - 10/caja |
| 457903 | AZ814D | 117 x 56 x 40 | 200 | 1/bolsa - 10/caja |
| 458003 | AZ817D | 117 x 56 x 40 | 200 | 1/bolsa - 10/caja |
| 458103 | AZ820D | 117 x 56 x 40 | 200 | 1/bolsa - 10/caja |



| Referencia | | 457803 | 457903 | 458003 | 458103 |
|---|-------------|------------|---------|------------|----------|
| Tipo de conector | | F - Hembra | | | |
| Margen de Frecuencia | MHz | 5...1220 | | | |
| Direcciones | nº | 8 | | | |
| Pérdidas de inserción (Entrada/Salida) | dB | --- | 4 ± 1,5 | 3 ± 1,5 | 2 ± 1,5 |
| Pérdidas de derivación (Entrada/Derivación) | dB | 12 ± 1,5 | 14 ± 2 | 17,5 ± 1,5 | 20 ± 1,5 |
| Pérdidas de retorno. | dB | ≥12 | | | |
| Aislamiento | dB | > 20 | | | |
| Apantallamiento | 5-30MHz | ≥85 | | | |
| | 30-300MHz | ≥85 | | | |
| | 300-470MHz | ≥80 | | | |
| | 470-1000MHz | ≥75 | | | |
| | 950-1220MHz | ≥55 | | | |