



Seccionador-fusible SITOR con bloque de señalización

La versión	
nombre comercial del producto	SITOR
designación del producto	Interruptor-seccionador-fusible SITOR
tipo de control de fusibles	electromecánico
Datos técnicos generales	
número de polos	1
tamaño del cartucho fusible	14x51
categoría de empleo	según IEC 60947-3; 22B/50 A/400V AC; 22B/20 A/690 V AC
tamaño del cartucho fusible	14 x 51 mm
tensión de empleo	
• con AC valor asignado máx.	690 V
• con DC valor asignado máx.	800 V
Clase de protección	
grado de protección IP frontal	IP20
Circuito principal	
intensidad de empleo valor asignado	50 A
Idoneidad	
aptitud para uso	
• interruptor principal	No
• interruptor seccionador	Sí
• pulsador de paro de emergencia	No
• interruptor de seguridad	Sí
Función del producto	
función del producto control de fusibles	Sí
Conexiones	
sección de conductor conectable monofilar	
• mín.	1,5 mm²
• máx.	35 mm²
tipo de conexión eléctrica para circuito principal	conexión por tornillo
Diseño Mecánico	
altura	69 mm
profundidad	122 mm
tipo de fijación	
• montaje en base	No
• montaje sobre perfil	No
peso neto	121 g
General Product Approval	



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity

other

Environment



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NC1491-5>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NC1491-5>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1491-5

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





