



Principal

Gama	Unica
Tipo de producto o componente	Toma de teléfono RJ11
Presentación del dispositivo	Módulo
Color	Grafito
Tipo de toma de teléfono	RJ11 (4 contactos): cat.3 (velocidad: 16 Mbit/s)

Complementos

Número de módulos	2 módulos
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo (par trenzado)
Fijacion	Fijado a presión
Material	Cubierta del mecanismo : ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Profundidad	23 mm
Ancho	45 mm
Alto	45 mm
Peso del producto	0.016 kg
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...35 °C

Ambiente

IP degree of protection	IP20
IK degree of protection	IK01
Ambient air temperature for operation	15...30 °C
Característica medioambiental	Alcohol Jabón líquido Petroleo Lejía Aceite Líquido de limpieza de ventanas Resistencia UV Amoníaco Acetona
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0702 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

Garantia contractual

Periodo garantia	18 meses
------------------	----------
