

# Hoja de datos del producto ENN05007

## Características

Caja estanca con conos Mureva 105 x 80 x 150mm, 10 salidas Ø25 IP55 IK07 -Gris



### Principal

Gama	Elemento de conexion
Tipo de producto o componente	Caja estanca con conos
Presentacion del dispositivo	Caja mureva
Color	Gris
Cantidad por pack	1 pieza

### Complementos

Tipo de montaje	Sobrepuesto
Entrada de cables	Ojales
Fijacion	Fijado a presion
Dimensiones	150 x 105 x 80 mm
Numero de entrada de cables	10 ojales Ø 25 mm
Material	Cubierta de PP (polipropileno) Arandela SBS (estireno butadieno estireno)
Clase de aislamiento electrico	Clase II de acuerdo a IEC 536
Alto	85 mm
Ancho	165 mm
Profundidad	125 mm

### Ambiente

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...40 °C
Grado de proteccion IP	IP55 acorde a IEC 60529
Grado de proteccion IK	IK07 acorde a EN 50102
Resistencia al fuego	750 °C
Normativas	EN 60670
Certificacion de productos	CE
Caracteristicas ambientales	Libre de halogeno

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

## Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1026 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold <a href="#">Reference not containing SVHC above the threshold</a>
Product environmental profile	Available
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

## Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------