

Hoja de datos del producto MGU3.701.18

Características

Módulo interruptor Unica con llave dos posiciones -Blanco



Principal

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Gama | Unica |
| Aplicación de dispositivo | Control |
| Tipo de producto o componente | Interruptor con llave |
| Presentación del dispositivo | Módulo |
| Función interruptor | 2 posiciones |
| Color | Blanco |

Complementos

| | |
|------------------------------------|--|
| Corriente nominal | 10 A, 250 V AC, 50/60 Hz |
| Durabilidad eléctrica | 40000 ciclos (cos phi: 0.6) |
| Resistencia de aislamiento | > 5 MOhm @500 V |
| Tensión dieléctrica | > 2000 V |
| Capacidad mínima de corte de carga | 200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi: 0.3 |
| Distancia de apertura | > 3 mm |
| Accionador | Llaves |
| Número de módulos | 2 módulos |
| Conexiones - terminales | Terminales de tornillo |
| Seccion del cable | <= 2.5 mm ² (flexible) <= 2.5 mm ² (rigido) |
| Material | Cubierta del mecanismo : ASA + PC |
| Fijación | Fijado a presión |
| Ancho | 45 mm |
| Alto | 45 mm |
| Peso del producto | 0.047 kg |

Ambiente

| | |
|--|---|
| Grado IP | IP20 |
| Grado de protección IK | IK01 |
| Temperatura ambiente de trabajo | 25...35 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | 0...50 °C |
| Característica medioambiental | Resistencia UV Jabón líquido Líquido de limpieza de ventanas Aceite Acetona Lejía Alcohol Amoniaco Petroleo |
| Medioambiente, salud y otro problemas | Sin halógenos |
| Normas | EMC directiva LV directiva EN 60669-1 |

Oferta sustentable

| | |
|----------------------------------|--|
| Sustainable offer status | Green Premium product |
| RoHS (date code: YYWW) | Compliant - since 0801 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Reference not containing SVHC above the threshold |
| Product environmental profile | Available |
| Product end of life instructions | Need no specific recycling operations |

Garantia contractual

| | |
|------------------|----------|
| Periodo garantia | 18 meses |
|------------------|----------|