

Hoja de datos del producto MGU3.775.12V

Características

Módulo luz de indicación verde Unica -Grafito



Principal

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Gama | Unica |
| Aplicación de dispositivo | Iluminación |
| Tipo de producto o componente | Lámpara indicadora plana |
| Presentación del dispositivo | Módulo |
| Tensión de funcionamiento nominal | 220 V AC, 50/60 Hz |
| Número de módulos | 1 módulo |
| Fijación | Fijado a presión |
| Color | Grafito |

Complementos

| | |
|--|--|
| Color del bloque de luz | Verde |
| Tipo de bombilla | Lámpara neon |
| Conexiones - terminales | Terminales de tornillo |
| Seccion del cable | <= 2.5 mm ² (flexible) <= 2.5 mm ² (rigido) |
| Material | Cubierta del mecanismo : ASA + PC |
| Normas | EMC directiva LV directiva |
| Temperatura ambiente de trabajo | 15...30 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | 0...35 °C |
| Profundidad | 44 mm |
| Ancho | 22.5 mm |
| Alto | 45 mm |
| Peso del producto | 0.0645 kg |

Ambiente

| | |
|---------------------------------------|---|
| Grado de protección IK | IK01 |
| Grado IP | IP20 |
| Característica medioambiental | Petroleo Líquido de limpieza de ventanas Amoníaco Lejía Alcohol Jabón líquido Acetona Resistencia UV Aceite |
| Medioambiente, salud y otro problemas | Sin halógenos |

Oferta sustentable

| | |
|----------------------------------|--|
| Sustainable offer status | Green Premium product |
| RoHS (date code: YYWW) | Compliant - since 0622 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Reference not containing SVHC above the threshold |
| Product environmental profile | Available |
| Product end of life instructions | Need no specific recycling operations |

Garantia contractual

| | |
|------------------|----------|
| Periodo garantia | 18 meses |
|------------------|----------|