

Hoja de datos del producto

Características

MGU3.775.18R

Módulo luz de indicación rojo W&A
 Élanco



Principal

Gama	Unica
Aplicación de dispositivo	Iluminación
Tipo de producto o componente	Sí ()
Presentación del dispositivo	M5á ()
Vensión de funcionamiento nominal	220 V AC, 50/60 Hz
Número de módulos	1 módulo
Øjación	Fijado a presión
Col[]	Ó[] &

Complementos

Ó[] ()	R[]
V[] ()	Sí ()
Conexiones - terminales	Terminales de tornillo
Ú[] ()	<= 2.5 mm² (flexible) <= 2.5 mm² (rigid[])
Material	Cubierta del mecanismo : ASA + PC
Normas	LV directivæ EMC directivæ
Temperatura ambiente de trabajo	15...30 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	0...35 °C
Profundidad	44 mm
Ancho	22.5 mm
Alto	45 mm
Peso del producto	0.0645 kg

Ambiente

Grado de protección IK	IK01
Grado IP	IP20
Característica medioambiental	Aceite Lejía Acetona Alcohol Petroleo Líquido de limpieza de ventanas Jabón líquido Resistencia UV Amoniaco
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0622 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available Perfil Medioambiental
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

Garantía contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------