

Hoja de datos del producto MGU9.866.12

Características

Falso polo Unica 2 módulo -Grafito



Principal

Gama	Unica
Tipo de producto o componente	Polo falso
Presentación del dispositivo	Módulo
Número de módulos	2 módulo
Fijación	Fijado a presión
Color	Grafito

Complementos

Material	Cubierta de placa : ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Normas	EN 60669-1
Profundidad	14 mm
Ancho	45 mm
Alto	22.4 mm
Peso del producto	0.01 kg

Ambiente

Grado de protección IK	IK01
Grado IP	IP40
Característica medioambiental	Petroleo Aceite Alcohol Amoníaco Resistencia UV Acetona Lejía Líquido de limpieza de ventanas Jabón líquido
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

Sustainable offer status	Green Premium product
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0624 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Product environmental profile	Available Perfil Medioambiental
Product end of life instructions	Need no specific recycling operations

Garantía contractual

Periodo garantía	18 meses
------------------	----------