



Principal

Gama	Harmony 9001SK
Tipo de producto o componente	Selector
Nombre corto del dispositivo	9001SK
Tipo de operador	estático
Perfil del operador	Negro Perilla estándar

Complementos

Material del bisel	Plástico
Diámetro de montaje	30 mm
Información de posición del operador	2 posiciones
Tipo de contactos y composición	1 C/O
Compatibilidad del producto	9001KA1 Lateral 1 o 2
Presentación del dispositivo	Producto completo

Ambiente

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de trabajo	-25...70 °C
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II conforme a IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 conforme a IEC 60529
Grado de protección nema	NEMA 1/2/3/3R/4/4X/6/12/13
Certificaciones de producto	Archivo registrado por UL E42259 CCN NKCR CE CSA LR24590 clase 3211 03

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.