



Detalles del producto

XT4V 160 BREAKING PART 3p F F

XT4V 160 BREAKING PART 3p F F



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT4V 160 BREAKING PART 3p F F
Código de producto:	1SDA100261R1
EAN:	8056221003155
Descripción corta:	XT4V 160 BREAKING PART 3p F F
Descripción larga:	BREAKING PART TMAX XT4V 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS
Display Name:	XT4V 160 BREAKING PART 3p F F

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2351
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108469A1857 9AKK108468A1892
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 56.30 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	cd53ac7b-fb27-4cd5-bbfd-d93be1d57bf5 Italy
SCIP simplificado:	6c434b54-0713-4bd7-822f-1a1a5e2ac9c1 Germany cf94df9b-bece-415e-8d41-448b6ce41663 Netherlands 798b9105-18b1-4b21-aefe-87a2290ca374 Estonia 90fef06b-66fd-4716-b538-22caf3644a73 Greece 017b6d4a-36ad-4ff1-aa22-f78d91cd5df4 Portugal f33e474c-b2a8-4a06-8c42-ac78ad63b162 Bulgaria 3abcce60-a306-4e03-a07a-7494f351f364 Sweden 4bcf911a-4073-425f-9c78-c1395acbbac0 Poland aa5b204e-c0de-45ba-8105-ff5c9d2336c7 France 438e8f84-d83f-4aac-a5f6-f775fd7eb509 Sweden d2e8f054-51df-4c14-a8d3-0897b05c7ab1 Germany 7e0a6d40-9fe9-4102-b9d4-65393430fd6d Germany e7691435-19a7-40b7-a5cd-6263c8241432 France 41d94e56-13da-4497-9c25-36b58edd5d82 Netherlands fd77a899-5246-43d2-9135-176fbfb75d78 Spain a70be5e5-022a-47a6-bf32-c69ee332144d Netherlands cc608d74-f040-41ad-aa13-b829bff484b1 Norway db816a06-7f4a-441a-a7b3-4f0c76498f40 Finland df9a786f-dad5-41ac-8525-0684a3c41dc7 Netherlands d761fc59-cc66-4244-862a-100446bb3c49 Germany b56c3885-80c8-4965-aa4f-0bc5ef35ffbc Denmark e1390365-9982-4988-950b-3b3e996d977e Poland 534dedd3-9204-4fa5-bb33-f3ef3a03a2c5 Germany fb4b82d4-660e-4e08-be48-be25d9b7a766 Croatia e0347387-9704-4a11-b71e-7ad3592eda81 Czechia b7b4b8b7-9659-4d32-8351-66346fb5221c Poland d3dc7c94-7dcf-42f1-bc80-bab6669c377a Netherlands

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Número E (Finlandia):	3641115
Número E (Noruega):	4380003
EAN:	8056221003155
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85389099

Dimensiones	
Ancho del product:	105 mm
Alto del producto:	160 mm
Largo del product:	82.5 mm
Peso del product:	1.6 kg

Información de Embalaje	
Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	305 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	285 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	370 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	2 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221003155

Información Adicional	
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Breaking Part
Versión:	F

Técnica	
Durabilidad eléctrica:	120 cycles per hour 10000 cycle
Durabilidad mecánica:	240 cycles per hour 25000 cycle
Número de polos:	3P
Hora de apertura:	CB with SOR 30 ms CB with UVR 30 ms
Orden múltiple:	1 pieza
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC 750 V DC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 200 kA (230 V AC) 200 kA (240 V AC) 200 kA (380 V AC) 150 kA (415 V AC) 150 kA (440 V AC) 150 kA (500 V AC) 85 kA (525 V AC) 70 kA (690 V AC) 50 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 100 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 100 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 100 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 50 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 200 kA (230 V AC) 200 kA (240 V AC) 200 kA (380 V AC) 150 kA (415 V AC) 150 kA (440 V AC) 150 kA (500 V AC) 85 kA (525 V AC) 70 kA (690 V AC) 50 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 100 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 100 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 100 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 50 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	160 A
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	V
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT4
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A5529
Instrucciones y manuales:	1SDH000722R0001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

