



Detalles del producto

XT4V 250 BREAKING PART 3p F F

XT4V 250 BREAKING PART 3p F F



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT4V 250 BREAKING PART 3p F F
Código de producto:	1SDA100262R1
EAN:	8056221003162
Descripción corta:	XT4V 250 BREAKING PART 3p F F
Descripción larga:	BREAKING PART TMAX XT4V 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS
Display Name:	XT4V 250 BREAKING PART 3p F F

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2351
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108469A1857 9AKK108468A1892
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 56.30 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	29f063c8-62e8-49b0-9b36-95661589bbc3 Italy
SCIP simplificado:	bafb4568-8eee-4150-9fb9-914339e669f5 Netherlands e48a7056-9249-455a-b560-da22349bb426 Sweden 766bdf7f-c739-4075-8a83-2bf97ee0178f Poland 399c257e-ad69-4c2d-9cfa-6509a20c35c4 Hungary fa02c7d6-d5f8-4f8d-a650-385bed944f11 Estonia df66bd44-039b-41de-8603-eedaec489ca2 Belgium 8b005819-db17-47c3-afb4-eaf1ed114da3 Finland af19d035-a919-4ec2-9f53-99adab969bf6 France 3c018d56-1c43-4950-90dd-dbe20272ebea Greece e911ab14-a46b-4b3f-9263-53ee7c498d8f Portugal ae249fe6-f966-464d-8f58-a9d2becdf914 Germany 2e0ed728-c964-4c34-acae-e76b7608ce7b Sweden a3f34c21-bdd5-4e10-91cb-34e0c3cf02f3 Germany 8ffcb52c-ca7d-430d-9ffd-cfc38c5cb149 Czechia 822b7dc7-e375-40c1-b16b-727f92412bab Germany 91d0c3a1-094b-4c54-890d-a7574d37d639 Croatia a1623b03-3e85-4ab6-b593-898ae2632a39 Germany 428dcb73-27fe-4eef-a4a4-d9f8c46d2ae3 France d5536009-77df-4eb0-a070-d4433b752512 Hungary bb600a43-4cd4-4cb4-a998-d3e061173edb Belgium c90640cc-a086-4ef9-b31f-284a1c45844c Spain 189f5a67-1ff3-4ed9-a65b-454146eaae81 Germany 02074eac-d91c-4ac6-8c29-b02979142028 Bulgaria 176b123c-df68-419a-ad1a-9236261c1116 Poland 6b242b8c-b7cb-405a-9b4b-08666866cbea Norway e23d2660-b42e-48a9-aa8a-41c12915619d Poland 8ce5ec94-c20c-4930-9698-ef830cc88611 Denmark

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Número E (Finlandia):	3641117
Número E (Noruega):	4380009
EAN:	8056221003162
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85389099

Dimensiones

Ancho del product:	105 mm
Alto del producto:	160 mm
Largo del product:	82.5 mm
Peso del product:	8.2 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	305 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	285 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	370 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	9.7 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221003162

Información Adicional

Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Breaking Part
Versión:	F

Técnica

Durabilidad eléctrica:	120 cycles per hour 10000 cycle
Durabilidad mecánica:	240 cycles per hour 25000 cycle
Número de polos:	3P
Hora de apertura:	CB with SOR 30 ms CB with UVR 30 ms
Orden múltiple:	1 pieza
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC 750 V DC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 200 kA (230 V AC) 200 kA (240 V AC) 200 kA (380 V AC) 150 kA (415 V AC) 150 kA (440 V AC) 150 kA (500 V AC) 85 kA (525 V AC) 70 kA (690 V AC) 50 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 100 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 100 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 100 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 50 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 200 kA (230 V AC) 200 kA (240 V AC) 200 kA (380 V AC) 150 kA (415 V AC) 150 kA (440 V AC) 150 kA (500 V AC) 85 kA (525 V AC) 70 kA (690 V AC) 50 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 100 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 100 kA (500 V DC) 3 Poles in Series 100 kA (750 V DC) 3 Poles in Series 50 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	250 A
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	V
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT4
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK106713A5529
Instrucciones y manuales:	1SDH000722R0001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

