



Detalles del producto

XT4X 160 BREAKING PART 3p F F

XT4X 160 BREAKING PART 3p F F



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT4X 160 BREAKING PART 3p F F
Código de producto:	1SDA100265R1
EAN:	8056221003193
Descripción corta:	XT4X 160 BREAKING PART 3p F F
Descripción larga:	BREAKING PART TMAX XT4X 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS
Display Name:	XT4X 160 BREAKING PART 3p F F

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2351
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108469A1857 9AKK108468A1892
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 56.30 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	542afd57-9198-461d-b7b3-70efb4d1c8e5 Italy
SCIP simplificado:	74a36a58-843f-4a5f-ab36-8d00b228a539 Bulgaria 65a189ad-3d7c-4b25-93ce-9e38c105f4ed Germany d235b3e1-78f1-4483-9922-ca3e808ea60d France 5dd9021b-6f7f-4c2a-9d12-d8226a1a9d9d France d6ec744a-e4d2-4ab5-9d2d-1aed010f0ef9 Portugal 71669585-f7c1-4ced-be56-120bcd37e071 Poland 472a327a-0190-44d2-8404-75adbba0085a Germany bb038340-14b6-4f1d-ac0e-1655f2070a3b Hungary d520c990-a6e2-4073-818d-e04f50448a65 Spain 8f13a648-1a78-46fb-8b5c-aaa1f7577776 Norway 786eec90-303e-4bdb-b0bc-1492603664e8 Germany 185c59fc-2df7-4018-b9e6-e26863d2e946 Finland 8670cae8-22d0-464d-bc57-c317cdd57e0a Germany 08515e72-e6ac-4006-ac3e-7072449c09b9 Poland 6f51ff94-8cfb-4972-ad26-50c6116388f1 Denmark 86e9731c-7d74-4920-a570-0385b427541d Belgium 5d507b4f-1a68-481b-86a3-94e38cd0102d Germany 40705e33-da69-4002-809d-3aefd9ea3264 Czechia 837c5190-0bb2-493c-8876-76d79e81f10f Netherlands 2f8c2815-0553-4857-a029-41d77da5cfaa Estonia b3509d2b-6dfa-40d0-b4da-cf89931a820c Poland 113f16b4-acfc-4ecb-aef4-49e15911be4d Hungary f888c9db-1f6b-4d8c-aa4f-fc04ad0abe10 Croatia ba57a73b-1e56-49dd-b48f-32a641aa01be Greece eb100b50-7511-4cb3-9717-0dd05b5d8cf4 Sweden ac982c9d-05e8-439e-8ea0-b56ee216e431 Belgium c0734271-f513-4717-b3b1-9d4f3ea9ee45 Sweden

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Número E (Finlandia):	3641119
Número E (Noruega):	4380004
EAN:	8056221003193
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85389099

Dimensiones	
Ancho del product:	105 mm
Alto del producto:	160 mm
Largo del product:	82.5 mm
Peso del product:	8.2 kg

Información de Embalaje	
Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	305 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	285 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	370 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	9.7 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221003193

Información Adicional	
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Breaking Part
Versión:	F

Técnica	
Durabilidad eléctrica:	120 cycles per hour 10000 cycle
Durabilidad mecánica:	240 cycles per hour 25000 cycle
Número de polos:	3P
Hora de apertura:	CB with SOR 30 ms CB with UVR 30 ms
Orden múltiple:	1 pieza
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC 750 V DC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I _{cs}):	(220 V AC) 200 kA (230 V AC) 200 kA (240 V AC) 200 kA (380 V AC) 200 kA (415 V AC) 200 kA (440 V AC) 200 kA (500 V AC) 100 kA (525 V AC) 100 kA (690 V AC) 100 kA

Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 200 kA
	(230 V AC) 200 kA
	(240 V AC) 200 kA
	(380 V AC) 200 kA
	(415 V AC) 200 kA
	(440 V AC) 200 kA
	(500 V AC) 100 kA
	(525 V AC) 100 kA
	(690 V AC) 100 kA
	(250 V DC) 2 Poles in Series 100 kA
	(500 V DC) 2 Poles in Series 100 kA
	(500 V DC) 3 Poles in Series 100 kA
	(750 V DC) 3 Poles in Series 70 kA

Corriente nominal ininterrumpida (I_u): 160 A

Nivel de rendimiento de cortocircuito: X

Normas: IEC60947-2

Subtipo: XT4

Tipo de conexión del terminal: Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica: 1SDC210100D0206
1SDC210099D0206

Declaración de conformidad - CE: 9AKK106713A5529

Instrucciones y manuales: 1SDH000722R0001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9: EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection

ETIM 10: EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection

Código de clasificación de objetos: Q

Categoría RAEE: 5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Clase electrónica: V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

