



Detalles del producto

CA5-22M

CA5-22M Auxiliary Contact Block



360°

Información General	
Tipo de producto extendido:	CA5-22M
Código de producto:	1SBN010040R1122
EAN:	3471522121141
Descripción corta:	CA5-22M Auxiliary Contact Block
Descripción larga:	El CA5-22M es un bloque de contactos auxiliares de 4 polos diseñado para montaje frontal en contactores, equipado con bornes de tornillo que ofrecen una disposición de terminales que coincide con el marcado de los contactores tripolares A9..16-30-10. Este accesorio está disponible con 2 contactos instantáneos normalmente abiertos y 2 contactos instantáneos normalmente cerrados, permitiendo una configuración flexible para aplicaciones en entornos industriales estándar. Con dimensiones compactas de 44 mm de ancho, 47 mm de alto y 39 mm de profundidad, y un peso neto de 0,06 kg, el CA5-22M proporciona una solución robusta y confiable para la ampliación de funciones de señalización y control en instalaciones eléctricas industriales.
Display Name:	CA5-22M

Clasificación	
Cantidad mínima de pedido:	2 pieza
Código arancelario:	85389099

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica:	1SBC100214C0202
Instrucciones y manuales:	1SBC101012M5501
Dibujo dimensional CAD:	2CDC001079B0201

Dimensiones

Ancho del product:	44 mm
Largo del product:	39 mm
Alto del producto:	47 mm
Peso del product:	0.06 kg

Técnica

Número de contactos auxiliares NO:	2
Número de contactos auxiliares NC:	2
Número de polos:	4P
Tensión nominal de operación:	Auxiliary Circuit 690 V
Frecuencia nominal (f):	Auxiliary Circuit 50 / 60 Hz
Corriente nominal de funcionamiento AC-15 (I _e):	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (380 / 400 V) 3 A
Corriente nominal de funcionamiento DC-13 (I _e):	(24 V) 6 A / 144 W (48 V) 2.8 A / 134 W (72 V) 1 A / 72 W (110 V) 0.55 A / 60 W (125 V) 0.55 A / 69 W (220 V) 0.30 A / 66 W (250 V) 0.3 / 75 W
Dispositivos de protección contra cortocircuitos:	Auxiliary Circuit - gG Type Fuses 10 A
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I _{cw}):	durante 0,1 s 140 A durante 1 s 100 A
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	según IEC 60947-5-1 690 V según UL/CSA 600 V
Frecuencia máxima de conmutación eléctrica:	1200 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10 million
Frecuencia máxima de conmutación mecánica:	3600 cycles per hour
Capacidad mínima de conmutación:	A9 ... A40-30-10 17 / 5 VLT4K
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 0.1 W
Grado de protección:	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20
Tipo de terminal:	Terminales de tornillo

Adecuado para:	A9
	A12
A16	A26
	A30
A40	AL9
	AL9Z
AL12	AL12Z
	AL16
AL16Z	AL26
	AL30
AL40	TAL9
	TAL12
TAL16	TAL26
	TAL30
TAL40	UA16
	UA26
UA30	
Nombre del producto:	Auxiliary Contact Block
Observaciones:	100

Cumplimiento de Materiales	
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Declaración REACH:	2CMT2021-006202
Información sobre RoHS:	2CMT2021-006277
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	2CMT2023-006525
WEEE B2C / B2B:	De empresa a empresa
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

ABB EcoSolutions	
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	No declaration needed

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)	
Certificado CB:	CB_SE_62119A1
Certificado CCC:	CCC_2015010304800518
Certificado CQC:	CQC2015010304800518 CQC2004010305133985
Certificado CSA:	CSA_1033838
Declaración de conformidad - CCC:	2020980304001627 2020980305001185
Declaración de conformidad - CE:	1SBD250809U1000

Declaración de conformidad - UKCA:	1SBD250826U1000
Certificado DNV GL:	DNV_GL_TAE00001UT
Certificado RINA:	RINA_ELE172319XG001
Certificado UL:	UL_071301E48139

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 2 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	65 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	129.5 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	43 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	0.12 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	3471522121141

Clasificaciones y estándares externos

Código de clasificación de objetos:	K
ETIM 7:	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8:	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9:	EC000041 - Auxiliary contact block
Clase electrónica:	V11.0 : 27371302
UNSPSC:	39121522
Código de categoría granular de IDEA (IGCC):	4743 >> Auxiliary contact block
Número E (Finlandia):	3709191

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Aparatos de control > Contactores > Contactores



