

# Hoja de datos del producto

## Características

# DXN10051

Cablecanal de Superficie 20x12 con Retenedor de cables y Adhesivo x 2m Dexson



### Principal

Gama de producto	Dexson
Tipo de Producto o Componente	Mini trunking
Presentación del dispositivo	Con cubierta
Equipo proporcionado	Adhesivo
Color	Blanco (RAL 9003)
Cantidad por juego	1
Color	Blanco
Gama	Dexson

### Complementario

Dimensión de trunking	20 x 12 mm
Compartimentado	1 compartimiento
Modo de fijación	Adhesivo Fijado mediante tornillo
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Acabado de superficie	Sin tratar
Longitud	2000 mm
Ancho	20 mm
Altura	12 mm

### Entorno

Retardancia al fuego	Media pensión conforme a UL 94 V0 Autoextinguible M1 conforme a UNE 23727
Normas	IEC 61084-2-1 UL 1595
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Características ambientales	Resistente al lubricante Resistente al impacto Resistente al aceite
Grado de Protección IP	IP54
Protección IK (Tabular)	IK07

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Peso	0,213 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
REACH free of SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
RoHS exemption information	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------