




Detalles del producto

XT5N 400 BREAKING PART 3p F F

XT5N 400 BREAKING PART 3p F F



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT5N 400 BREAKING PART 3p F F
Código de producto:	1SDA100550R1
EAN:	8056221006262
Descripción corta:	XT5N 400 BREAKING PART 3p F F
Descripción larga:	BREAKING PART TMAX XT5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS
Display Name:	XT5N 400 BREAKING PART 3p F F

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2353
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A9746 9AKK108468A1893
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 61.4 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	6ec8fe9c-35cc-465d-820a-ddaa8f459a25 Italy
SCIP simplificado:	c8c90e9d-7c70-4379-96fd-a9ae6e6f1300 Germany d0900ff7-a757-4fae-a881-a5ea25351c51 Germany 9b07e73f-14d1-4af1-9110-b8729f7402a2 France 1ad62dc8-d90d-4210-b193-abc6073a67d1 Netherlands 4b23fb89-fe2c-4410-bb42-7289f5302151 Spain c9ce231f-a540-402b-914b-56397cad868a Netherlands 3a1436a8-4a07-462c-8f47-ffb4c6edb63 Bulgaria 4978c3e4-b48b-4753-98bb-afdbf6490a07 Sweden 5fc59b9e-999c-48b4-a1e4-ec0f65261b4f Poland 7fbd870b-b6ac-4dbd-96ee-efc6241fb2dd France 80841d8b-b4a7-45a3-9c5b-6b33269890f7 Sweden 41f6ce1e-07b4-4cef-a89d-70321e8d8e4b Greece c62e49f2-6aaf-4fec-bf1a-29b933eff264 Germany e8c252fe-cd80-4dc9-8ab0-2c27501bb96e Poland e6573a9b-6cca-49ba-9817-a8923496bfa5 Norway 9dab5e1f-6113-4646-86e3-0641a27ce089 Finland c65804ad-6e27-4de9-aa6e-595f51ec3530 Netherlands a58a46b9-21ca-4071-b3f6-13ce22ee89b5 Germany 6fe5a1fb-9b7a-4954-b0d0-677b146c7b46 Denmark 8806fe7b-7636-410b-bf82-b3ea05db2540 Germany 919307d7-d6a1-4434-89eb-f8f18f607211 Croatia cc802dfa-0019-40e3-b63b-909338aacc7f Czechia 3fd922df-49c8-4629-942f-1424b724d3d6 Poland fcf12145-12f8-489d-a1a2-5d2f5cec55bb Netherlands b5ce3e0b-1e9a-4aa0-bf4a-de0568d473b2 Netherlands bd70af9c-c0f3-4891-9472-e1c6ef509af2 Estonia 63900ef9-165f-457b-ac78-dafa3ba146d1 Portugal

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Número E (Finlandia):	3641396
Número E (Noruega):	4380323
EAN:	8056221006262
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85389099

Dimensiones	
Ancho del product:	140 mm
Alto del producto:	205 mm
Largo del product:	103.5 mm
Peso del product:	3.425 kg

Información de Embalaje	
Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	248 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	240 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	285 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	3.8 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221006262

Información Adicional	
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Breaking Part
Versión:	F

Técnica	
Durabilidad eléctrica:	7000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 120 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC 750 V DC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I _{cs}):	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (240 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 25 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 25 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 25 kA

Corriente nominal de corta duración	5 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (240 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 25 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 25 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 25 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	400 A
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	N
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT5
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107680A2824
Instrucciones y manuales:	1SDH002011A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

