




Detalles del producto

XT5N 630 BREAKING PART 4p F F

XT5N 630 BREAKING PART 4p F F



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT5N 630 BREAKING PART 4p F F
Código de producto:	1SDA100553R1
EAN:	8056221006293
Descripción corta:	XT5N 630 BREAKING PART 4p F F
Descripción larga:	BREAKING PART TMAX XT5N 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS
Display Name:	XT5N 630 BREAKING PART 4p F F

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2353
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A9746 9AKK108468A1893
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 61.4 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	83044b39-d9ae-4dc9-8e9f-3f7842bd3196 Italy
SCIP simplificado:	4569e9ab-b943-4457-9b5f-2ce373828ca4 Germany 472d54b9-6f6b-47d8-ab52-569dff28da87 France 637d5125-4bb4-47fa-ad02-259f7c12a51c Netherlands 857a5547-d4bf-44a5-9ff3-82bb70454c87 Spain 8b2d1ef0-0900-4668-9c11-e99e25a0b55e Netherlands 55aa781a-0955-4503-88a4-fe8e55d25e03 Poland 0a364551-ce7f-4179-b720-32f1e94ff1ce Norway e11badc7-9513-49e9-91b6-81db5bdd9b3e Finland 5c7837e3-6430-4746-87a0-6ad733ab884d Netherlands 1b2771d3-db28-4d02-bef8-cf409998370b Germany 5c10047b-0abb-4fb1-9e02-635f88f5bb31 Denmark 454eccf3-8888-48cd-8b48-9314b6fffbabe Germany 06c2d02e-8cee-43a7-acab-10e631d329d4 Croatia d14c76dd-691a-45eb-8a0f-05a91b71f217 Czechia 9d96f0c7-26db-4468-b803-c0fc24d13dff Poland beb1e3e8-39ac-40f1-917d-bcb51a3b7450 Netherlands a0f0a9d0-7b3f-4789-8b05-6dff6f61f2a3 Netherlands ba8e6ac3-54c2-48d1-b59b-2ea2d269cdc4 Estonia df31fd9e-9f9f-4a1a-85da-1ba3ca68e812 Portugal 7ebc288d-bd09-47de-8ff1-f2e97131985a Bulgaria dae9cf33-0515-4b9f-a9bc-c56c62464164 Sweden 533138b6-c17b-478b-972c-c5abba0dacao Poland d2a509bb-3e49-4ebb-95c8-00d3531d6c3e France ff9da9e5-3b09-4167-be6d-4503b406dae7 Sweden 1b771778-a2f2-4345-848a-2f4d221e7754 Greece 3ad44d0c-17d7-4d5b-a99f-f52c81cc238b Germany 1ded4572-8821-4cba-aa13-581ebfc9330e Germany

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Número E (Finlandia):	3641399
Número E (Noruega):	4380449
EAN:	8056221006293
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85389099

Dimensiones	
Ancho del product:	186 mm
Alto del producto:	205 mm
Largo del product:	103.5 mm
Peso del product:	4.15 kg

Información de Embalaje	
Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	248 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	240 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	285 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	4.5 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221006293

Información Adicional	
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Breaking Part
Versión:	F

Técnica	
Durabilidad eléctrica:	5000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 120 cycles per hour
Número de polos:	4P
Orden múltiple:	1 pieza
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC 750 V DC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I _{cs}):	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (240 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 25 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 25 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 25 kA

Corriente nominal de corta duración	6 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 70 kA (230 V AC) 70 kA (240 V AC) 70 kA (380 V AC) 36 kA (415 V AC) 36 kA (440 V AC) 36 kA (500 V AC) 25 kA (525 V AC) 25 kA (690 V AC) 20 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 25 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 25 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	630 A
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	N
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT5
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107680A2824
Instrucciones y manuales:	1SDH002011A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

