



Detalles del producto

XT5H 630 BREAKING PART 3p F F

XT5H 630 BREAKING PART 3p F F

Información General	
Tipo de producto extendido:	XT5H 630 BREAKING PART 3p F F
Código de producto:	1SDA100559R1
EAN:	8056221006354
Descripción corta:	XT5H 630 BREAKING PART 3p F F
Descripción larga:	BREAKING PART TMAX XT5H 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS
Display Name:	XT5H 630 BREAKING PART 3p F F

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2353
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A9746 9AKK108468A1893
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 61.4 %

Cumplimiento de Materiales	
Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	10e5450f-981f-4b4f-88b5-ba0292619a59 Italy

SCIP simplificado:	c4807bf9-a286-49b5-85c1-f220a1488a4d Germany f3f4e632-cd10-400c-80ab-8e99154c7b51 Denmark 2381167a-ae37-455f-a4ac-3cece915dd08 Sweden e6efed11-8848-4f06-9efc-3ad92c85d64d Estonia 8d047f2f-7ce4-416c-ba60-e638537ba4c0 Netherlands 21069f46-776e-4a34-be2e-019acac0b706 Bulgaria f66009fc-1c82-4a6e-bc85-1b9b53ffd88e Norway 35a4e629-0944-40da-bfbf-9b0e02fc90f9 Sweden acd38d65-0eb2-42b7-809a-03cd5552e202 Poland c8636391-92bf-4522-8724-4dd87d0db4ff France f0027362-0e4f-4f5e-9826-3bf1f1c617d0 Netherlands de6862a3-a46c-4533-a8fd-c6194175dfc5 Poland 4285acee-c399-4e8f-88b2-a6f81f310ea8 Netherlands 19d3fbb6-69cd-4c28-8751-a6ab6c9ad28f Netherlands cd0ffc64-10eb-4584-b72e-ae4288a0b965 Germany c0d0971b-c5a6-47e9-accb-b4379fa7f746 Croatia 9ad4998a-166e-4325-8e55-17cd8bff2b89 Finland b351686e-4d91-4e19-8e2c-bef72d598ede Czechia 277b72ff-40a6-4e9f-8c4e-3fa114e34b3b Greece 193d55c6-abfb-45b7-98b0-d61c8fff9816 Poland 4b1badf3-4820-497d-a7b9-de62cffa3dac Germany ec43cffa-3f87-4507-880c-76412fad85e1 Germany 8d65e106-b3b2-454e-b6ab-0d222e90da41 Portugal d3aba142-7ec9-420d-9915-c6e1313feb73 Spain 2362da90-5866-4163-b018-f1a704a32dc6 Germany 086f0b8c-d9ab-4244-bfec-a023c7948cfd Netherlands a4d4816a-0cf2-4857-9116-2e193697737f France
--------------------	---

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Número E (Finlandia):	3641420
Número E (Noruega):	4380328
EAN:	8056221006354
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85389099

Dimensiones

Ancho del product:	140 mm
Alto del producto:	205 mm
Largo del product:	103.5 mm
Peso del product:	3.425 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	248 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	240 mm

Embalaje Nivel 1 Largo:	285 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	3.8 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221006354

Información Adicional

Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Breaking Part
Versión:	F

Técnica

Durabilidad eléctrica:	5000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 120 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC 750 V DC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I _{cs}):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 40 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 50 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 50 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I _{cw}):	6 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I _{cu}):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 40 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 50 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 50 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I _u):	630 A
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	H
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT5

Tipo de conexión del terminal: Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	2CDC210017C0101 1SDC210100D0206 1SXF210033C2001 1SDC210099D0206 1SXF210034C2001
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107680A2824
Diagrama de cableado:	detach
Instrucciones y manuales:	1SDH002011A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT