




Detalles del producto

XT5L 400 BREAKING PART 3p F F

XT5L 400 BREAKING PART 3p F F



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT5L 400 BREAKING PART 3p F F
Código de producto:	1SDA100562R1
EAN:	8056221006385
Descripción corta:	XT5L 400 BREAKING PART 3p F F
Descripción larga:	BREAKING PART TMAX XT5L 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS
Display Name:	XT5L 400 BREAKING PART 3p F F

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2353
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A9746 9AKK108468A1893
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 61.4 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	cc435f24-ae53-41e5-ab2d-8a2d90969a7b Italy
SCIP simplificado:	f9b40694-1322-4c7e-b40e-8ec86e55c725 Germany d8313f65-a5b1-4b55-8c4e-83506b6bba3b Spain eeef8f6d-884d-4357-8cfb-7a031f93d202 Netherlands 9d0d5102-f59b-4fc5-95b8-b1bc9d2c8fda Portugal 3698a7bb-5023-471c-9abb-a97dc88517ec Bulgaria c2641cd5-d91e-4cd8-94f2-39a13c4dedc0 Sweden 48ca3d76-408e-4562-adfd-f923a701150c Poland 0e084d7e-3c67-4755-881e-f675fafd44fb France 12711898-9f6a-4e69-9a69-75c3c867bdf Sweden ff4b4bc2-9907-4fd4-b992-69b579b6bbf0 Poland 4b917ec1-b3ce-49db-a10f-f936288c5ba9 Norway 74a2041c-e889-4a42-9093-e8a070cbdd7b Finland 657558a5-9f81-44a5-ad34-49632bc95cb8 Netherlands f581c166-ccc2-4452-8a20-db9e78ebbbf5 Germany 849d0a7a-995e-4532-981e-411a11be27a8 Denmark 0d250156-4dd3-4463-b198-fff73c7527f2 Germany 3eb7f774-8d4a-4de4-a62f-de5096a95611 Croatia d8ef3b6e-d4d1-4607-9f28-9120bb3e987b Czechia 38330154-5a43-428c-90a0-e1aa8fc3f6a Poland c27c697f-474e-4bd8-b14a-49ab6c4a6d5d Netherlands a638d5e0-842c-4ed5-9320-5c3627a3bf00 Netherlands 7012a0ad-1f72-4002-a092-eba20b222a4d Estonia 13fa8cbc-ff60-41fe-b3d4-5fae1fd5351b Greece b3c90e6a-12de-4c10-bd15-1bd901687122 Germany 5d77a0c5-d7b9-4b2e-9b9c-4694fa0f61d3 Germany 16f60328-c854-4b99-a6ac-146535d55810 France 637b4817-81e3-4f64-9107-f28ca123b01a Netherlands

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Número E (Finlandia):	3641431
Número E (Noruega):	4380329
EAN:	8056221006385
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85389099

Dimensiones	
Ancho del product:	140 mm
Alto del producto:	205 mm
Largo del product:	103.5 mm
Peso del product:	3.425 kg

Información de Embalaje	
Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	248 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	240 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	285 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	3.8 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221006385

Información Adicional	
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Breaking Part
Versión:	F

Técnica	
Durabilidad eléctrica:	7000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 120 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC 750 V DC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I _{cs}):	(220 V AC) 150 kA (230 V AC) 150 kA (240 V AC) 150 kA (380 V AC) 120 kA (415 V AC) 120 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (525 V AC) 85 kA (690 V AC) 70 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 70 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 70 kA

Corriente nominal de corta duración	5 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 150 kA (230 V AC) 150 kA (240 V AC) 150 kA (380 V AC) 120 kA (415 V AC) 120 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (525 V AC) 85 kA (690 V AC) 70 kA (250 V DC) 2 Poles in Series 70 kA (500 V DC) 2 Poles in Series 70 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	400 A
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	L
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT5
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107680A2824
Instrucciones y manuales:	1SDH002011A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

