



Detalles del producto

XT6S 1000 Ekip Dip LS/I In=1000 3p F F

XT6S 1000 Ekip Dip LS/I In=1000 3p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT6S 1000 Ekip Dip LS/I In=1000 3p F F
Código de producto:	1SDA100742R1
EAN:	8056221003674
Descripción corta:	XT6S 1000 Ekip Dip LS/I In=1000 3p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT6S 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 1000
Display Name:	XT6S 1000 Ekip Dip LS/I In=1000 3p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2356
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A9752 9AKK108468A2295
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 60 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	e6ccb9e4-d7bb-4219-b78f-2b67abc65ba3 Italy
SCIP simplificado:	3e5eff93-c167-4654-803f-b80f4e62c98a France e068181f-8ff1-4c16-af8c-7a95f38e3456 Hungary ce695a3f-e9c9-4eb4-9d6b-dfb46f93f116 Germany e3562271-2f5a-4aac-be24-42cd05c9348b Netherlands 76adc7cf-f965-402d-b24a-47665de4a11b Croatia 433a561d-ce16-4052-b9b5-26b3c8f15c4b Poland 0c11e956-a7cf-4841-b1e7-d3a3ef7d4c4f Finland a333deb9-d1bb-4678-9de2-53e24462e2ed Belgium 3eacb5ad-2f57-4637-8d65-ec4f1c702ef2 Germany f45c3876-58d6-4d79-89aa-1c6337e03af7 Denmark ecc3c83a-5b45-41e2-81e6-bfe5885aaf1b Germany d5fdccb0-b40b-4489-bb1c-8233340b7b52 Poland e1d4c9e0-567d-4e0d-9b28-258c8676daf0 Czechia e30bb13d-0c90-4f0c-bcd1-f2526c0b670b Germany 5f76e4d3-d873-493f-a1f1-ac1703a803af Sweden b0f65c7f-34a7-47c4-8f79-123e3553a687 Poland ec24060e-9786-4843-8e4d-bc58aa754849 France baaaa884-e574-4a10-b76c-bcc92d80e309 Hungary 8dc9e6c4-a235-4447-869f-63dcf4bbd2d7 Estonia 7af8119e-6ba2-47e4-99bf-b7cf6bdfd57a Greece 28d207f4-fb39-4858-9906-ca54a4e67ea8 Portugal 6c9b0cf8-110b-4362-9853-f56cab04ca0b Bulgaria 494891f4-3dc2-4829-a6b7-6bfb4541aafc Sweden 98183c11-4160-493a-8a95-2b77287aa54e Norway 663299db-6916-41d7-a2f0-1ab4050f7c76 Germany f6b63eb6-743b-4b02-9db2-886aee992bba Spain 704558b0-aa93-47f6-accb-b1cf63b66b17 Belgium

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT6SE31K0EFF000XXX
Número E (Noruega):	4380525
EAN:	8056221003674
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	103.5 mm
Peso del product:	9.5 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	305 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	285 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	370 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	11 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221003674

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1190 1SDH002065A1245

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	5000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 120 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	83.5 W
Corriente nominal (I_n):	1000 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 45 kA (500 V AC) 35 kA (525 V AC) 35 kA (690 V AC) 22 kA
Corriente nominal de corta duración	10 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 45 kA (500 V AC) 35 kA (525 V AC) 35 kA (690 V AC) 22 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1000 A
Liberar:	Ekip Dip LS/I
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT6
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107680A2825
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002012A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000005A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002012A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA104727R1	ADP MONT. FIXED TERM. x FP XT6 3p	ADP MONT. FIXED TERM. x FP XT6 3p	1	pieza
1SDA116193R1	ADP TER. FP XT6 3p 1pc Installed	ADP TER. FP XT6 3p 1pc Installed	1	pieza
1SDA104732R1	KIT F XT6 3pcs	KIT F XT6 3pcs	1	pieza
1SDA104740R1	KIT ES Sup XT6 3pcs	KIT ES Sup XT6 3pcs	1	pieza
1SDA104750R1	KIT FC CuAl 2x120...240mm2 XT6 3pcs	KIT FC CuAl 2x120...240mm2 XT6 3pcs	1	pieza
1SDA104752R1	KIT FC CuAl 3x70...185mm2 XT6 3pcs	KIT FC CuAl 3x70...185mm2 XT6 3pcs	1	pieza
1SDA104754R1	KIT FC CuAl 4x70...150mm2 XT6 3pcs	KIT FC CuAl 4x70...150mm2 XT6 3pcs	1	pieza
1SDA104762R1	KIT R- REAR TERMINALS - XT6 3pcs	KIT R- REAR TERMINALS - XT6 3pcs	1	pieza
1SDA104768R1	KIT EF FP XT6 3pcs	KIT EF FP XT6 3pcs	1	pieza
1SDA104772R1	Kit HR FP XT6 3pcs	Kit HR FP XT6 3pcs	1	pieza
1SDA104782R1	Kit VR FP XT6 3pcs	Kit VR FP XT6 3pcs	1	pieza
1SDA105027R1	HTC XT6 3p	HTC XT6 3p	1	pieza
1SDA105020R1	LTC XT6 3p TERMINAL COVERS LOW 2pcs	LTC XT6 3p TERMINAL COVERS LOW 2pcs	1	pieza
1SDA105011R1	PB 100mm 6pcs XT6 4p KIT PA.DI.PH.HI	PB 100mm 6pcs XT6 4p KIT PA.DI.PH.HI	1	pieza
1SDA105013R1	PB 200mm 6pcs XT6 4p KIT PA.DI.PH.HI	PB 200mm 6pcs XT6 4p KIT PA.DI.PH.HI	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

