



Detalles del producto

XT6S 800 Ekip Dip LS/I In=800 4p F F

XT6S 800 Ekip Dip LS/I In=800 4p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT6S 800 Ekip Dip LS/I In=800 4p F F
Código de producto:	1SDA100754R1
EAN:	8056221008082
Descripción corta:	XT6S 800 Ekip Dip LS/I In=800 4p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT6S 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 800
Display Name:	XT6S 800 Ekip Dip LS/I In=800 4p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2356
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A9752 9AKK108468A2295
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 60 % EN45555:

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	97c3b38a-2a22-4395-adc9-36b531f5ba70 Italy
SCIP simplificado:	cf48c0b2-6308-46aa-b863-b0db10300221 Poland d70687d8-409e-4116-a808-77e3167eb6e5 Finland 3a6c071e-605f-4cd4-bb06-e7ed73d09e46 Belgium 9748349e-8f94-4738-ab43-276ad948893f Germany d2077e1d-b367-40cf-8d80-964b0458841e Germany 16d8b8b9-3384-4004-ab4e-73ded98aa8c1 Denmark 4c0a582d-5c37-48dd-8ef7-107f957cb4d2 Croatia e1a4dcd0-498d-4901-8131-32c698f3f856 Czechia 59525356-3264-491e-a91d-36e43fa7c9f3 Poland 1f9ffc24-32ad-4c96-adbe-a24f4c0566ce Germany 5ce13c08-036b-4ebe-9a1c-b113015bee9e Norway 4c7e4dcd-b5d1-428f-b0c9-55790925ae2e Hungary f634038b-85e8-4f59-a344-cc9508c642d3 Estonia 7432bc8f-8c27-42a3-b38b-b6ed75a11629 Greece ddfd8b73-26dd-473f-8387-1999e67d3547 Portugal f2c4a556-a924-446a-89c7-d365260fe2b5 Bulgaria 09506048-6562-4b85-80e7-cac532804d5d Sweden cd46d317-da34-402c-ba0f-b790a3df2e7c France 77a23ffc-47d3-4617-823e-642ce0751917 Poland 9d7b79e4-d4a9-476d-96f9-e06f39d450f0 Sweden d2b7d4af-7a83-4ff8-b6d6-1bdc1934ef93 Germany 54de1afb-9e0b-4f9b-aa1b-98f12db385db France 087b5792-0023-4a17-a497-e686c980c246 Hungary 70a0d2a6-e542-4350-8f90-834238ead5c5 Germany ebe74058-e921-4b01-96f5-6d0c74786783 Belgium 6009d1bc-734c-47ac-ac5f-ff0a40581dd0 Spain df1aaf40-c74f-488a-8bf8-676a0807b42b Netherlands

Ambiente

Información medioambiental:	9AKK108467A6707
-----------------------------	-----------------

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT6SE4800EFF000XXX
Número E (Finlandia):	3641882
Número E (Noruega):	4380583
EAN:	8056221008082
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	280 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	103.5 mm
Peso del product:	12 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	305 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	285 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	370 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	14 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221008082

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1214 1SDH002065A1245

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	5000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	20000 cycle 120 cycles per hour
Número de polos:	4P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	53.4 W
Corriente nominal (I_n):	800 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 45 kA (500 V AC) 35 kA (525 V AC) 35 kA (690 V AC) 22 kA
Corriente nominal de corta duración	10 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 45 kA (500 V AC) 35 kA (525 V AC) 35 kA (690 V AC) 22 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	800 A
Liberar:	Ekip Dip LS/I
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT6
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107680A2825
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002012A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000005A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002012A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Accesorios

Identificador	Descripción	Tipo	Cantidad	Unidad de medida
1SDA104728R1	ADP MONT. FIXED TERM. x FP XT6 4p	ADP MONT. FIXED TERM. x FP XT6 4p	1	pieza
1SDA116194R1	ADP TER. FP XT6 4p 1pc Installed	ADP TER. FP XT6 4p 1pc Installed	1	pieza
1SDA104733R1	KIT F XT6 4pcs	KIT F XT6 4pcs	1	pieza
1SDA104741R1	KIT ES XT6 4pcs	KIT ES XT6 4pcs	1	pieza
1SDA104751R1	KIT FC CuAl 2x120...240mm2 XT6 4pcs	KIT FC CuAl 2x120...240mm2 XT6 4pcs	1	pieza
1SDA104753R1	KIT FC CuAl 3x70...185mm2 XT6 4pcs	KIT FC CuAl 3x70...185mm2 XT6 4pcs	1	pieza
1SDA104755R1	KIT FC CuAl 4x70...150mm2 XT6 4pcs	KIT FC CuAl 4x70...150mm2 XT6 4pcs	1	pieza
1SDA104763R1	KIT R- REAR TERMINALS - XT6 4pcs	KIT R- REAR TERMINALS - XT6 4pcs	1	pieza
1SDA104769R1	KIT EF FP XT6 4pcs	KIT EF FP XT6 4pcs	1	pieza
1SDA104773R1	Kit HR FP XT6 4pcs	Kit HR FP XT6 4pcs	1	pieza
1SDA104783R1	Kit VR FP XT6 4pcs	Kit VR FP XT6 4pcs	1	pieza
1SDA105028R1	HTC XT6 4p	HTC XT6 4p	1	pieza
1SDA105021R1	LTC XT6 4p TERMINAL COVERS LOW 2pcs	LTC XT6 4p TERMINAL COVERS LOW 2pcs	1	pieza
1SDA105010R1	PB 100mm 4pcs XT6 3p KIT PA.DI.PH.HI	PB 100mm 4pcs XT6 3p KIT PA.DI.PH.HI	1	pieza
1SDA105012R1	PB 200mm 4pcs XT6 3p KIT PA.DI.PH.HI	PB 200mm 4pcs XT6 3p KIT PA.DI.PH.HI	1	pieza

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

