



Detalles del producto

XT7S 800 Ekip Dip LSI In=800A 3p F F

XT7S 800 Ekip Dip LSI In=800A 3p F F



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7S 800 Ekip Dip LSI In=800A 3p F F
Código de producto:	1SDA100830R1
EAN:	8056221008846
Descripción corta:	XT7S 800 Ekip Dip LSI In=800A 3p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 800
Display Name:	XT7S 800 Ekip Dip LSI In=800A 3p F F

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	e8192c8c-21f7-450d-990f-bcc0a619deea Italy
SCIP simplificado:	038e8687-ed4-4dd9-889d-221b2b7005f0 Germany 403acb7c-16eb-4330-bf05-e66c955372f7 Bulgaria 5155100e-be57-42aa-99a2-dd3e5355db64 Denmark 15afa1f5-239d-47f0-a2c4-701b0d5e13db Germany 45979e5f-2cf4-4fe8-82e3-2487490c5fbc Sweden e7ce0b66-9988-49fa-a8bd-58b64dddb81a Estonia 3a839d35-7070-4ef4-8b92-87806744948a Greece aff34836-4ce9-485c-9600-5bd4925709b0 Hungary f4cac98b-e8cf-4ae9-93fb-0067338c0abb Portugal 989e7fd6-0f8d-4849-ace2-ef0e2fa80ebc Belgium cf85e04c-2a91-4ad6-894e-6cb006bff462 Germany 5c1386d0-4583-42c0-b7a4-868a4862e7e9 Poland 2c514fdf-e320-472f-abca-e884918e2126 Poland 3a19b7f6-5995-416e-ab6e-4a6f71e2d72f Norway 0f30e85d-431b-40e1-9237-7ef5f7b3ef33 Finland 0c5551b8-18e1-42cf-abb8-8aedc8eb442e Poland 5c753665-602a-424c-a10c-b1081d6bbc83 Germany 1b918551-f12a-45d6-9aa1-ca286821c348 Germany c87bac93-1cb2-4911-973a-7f138978ebd4 Czechia 93e7e1d1-eef3-4438-b94b-11fdee0d4e1d Spain a0c2228b-bf31-4fb2-b637-0e63cbf4392a Hungary 61857186-bbb4-48ed-874e-f4b81e78f72e France e3ea884d-1c7b-4826-b37a-b3ecd961e67b Netherlands 383ac80c-51e2-40b6-80a9-0721185223aa Sweden 572a5fb5-005a-47ae-88c2-68dd98b5139d Belgium dc701b67-cf98-4d1a-b8eb-f5f64ae3e13f Croatia aa643363-1475-4963-9867-d704e3f6fb19 France

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7SE380CFFF000XXX
Número E (Noruega):	4380619
EAN:	8056221008846
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	9.7 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	11.2 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221008846

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1336 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 24 W
Corriente nominal (I_n):	800 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración	20 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	800 A
Liberar:	Ekip Dip LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	2CDC210017C0101 1SDC210100D0206 1SXF210033C2001 1SDC210099D0206 1SXF210034C2001
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

