



Detalles del producto

XT7S 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 3p F F

XT7S 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 3p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT7S 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 3p F F
Código de producto:	1SDA100831R1
EAN:	8056221008853
Descripción corta:	XT7S 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 3p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 1000
Display Name:	XT7S 1000 Ekip Dip LSI In=1000A 3p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	8cac94db-235a-4211-9d60-5d2e9cb657be Italy
SCIP simplificado:	a3a73782-d940-42fe-a1d2-ca13f353b748 Germany 9b36dcf2-3b11-4370-9baf-230c51f606e7 Poland 270121ce-49dc-4fc4-8494-b48bb47fd8f0 Poland 1968b6e5-9799-44df-961c-4895ab33983f Bulgaria 7fd24f6e-d598-496a-b511-2cb122b78cf0 Denmark fa520f63-b3b8-44f5-b46e-7ff2cab020ca Germany 43740c9c-036a-4375-a5df-0412a3b2cdf6 Sweden 3e051750-5f57-43e8-985a-b26dcd183b24 Hungary e0b347ce-6387-4523-bcea-42694931cd27 Estonia c2f959b6-311c-4e1a-b00c-b166bd7aa6c9 Greece 5e7e38d3-4616-4a96-b5a5-1a88d425c404 Portugal 12f052fe-6314-4601-8dc6-9143c661f9c2 Belgium 8eba150f-8977-4649-9e5b-ecdb35c5cf81 Germany 2156d664-edf1-4dc0-adc6-4904518681de Spain aff69b22-1a0d-4760-82f5-60ed3edaae2d Hungary 2253fca9-4f04-4610-8278-01595489d21d Netherlands c0fc9a9b-25bb-4046-95ae-9dba6d8650bd Norway 66363b11-0f55-4d21-8aae-30a4401d605e Finland 91afe080-a064-4291-bcdb-089dc9fcd95 France 25983ce3-cde2-4357-b134-6a164e0b0198 Belgium 3ad0b3c5-ccdb-4722-a303-bff06d86f514 Croatia 9c059489-805b-4b1f-b1f4-0b9ff4ee90a2 Sweden 795c6e4b-adfa-4ac1-a733-ef94f487f068 France c428560d-f4c6-42b5-9a58-671ba2af2023 Czechia becc57bf-f0be-4696-87d2-83b1cc38ba81 Germany a895c84d-9457-4cb2-b87a-70e14af45ffb Poland 039d03df-0434-4276-bc77-3b373021c276 Germany

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7SE310DFFF000XXX
Número E (Noruega):	4380620
EAN:	8056221008853
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	9.7 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	11.2 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221008853

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1336 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 37 W
Corriente nominal (I_n):	1000 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración	20 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1000 A
Liberar:	Ekip Dip LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

