



Detalles del producto

XT7S 800 Ekip Dip LSIG In=800A 3p F F

XT7S 800 Ekip Dip LSIG In=800A 3p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT7S 800 Ekip Dip LSIG In=800A 3p F F
Código de producto:	1SDA100834R1
EAN:	8056221008884
Descripción corta:	XT7S 800 Ekip Dip LSIG In=800A 3p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 800
Display Name:	XT7S 800 Ekip Dip LSIG In=800A 3p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %
EN45555:

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	1b504446-6408-4b3c-956d-764ea8da460d Italy

SCIP simplificado:	ebb9c559-3bef-4b29-a939-4efdb22d4084 Hungary 168ca159-5a61-41b9-9875-7f1efc8a46dd Belgium 5634922a-f102-4828-92dd-25c0e5e07729 Germany 5e5432a5-c9b6-4fec-9eff-035311c99741 Norway 601a4645-bba7-4937-b00d-a8c0dee75ce6 Belgium 2e812946-429a-4c1b-972d-30a520325a1a Denmark fb4c8aa8-1ae0-4306-9422-a3218ce4841f Bulgaria 707b0822-2374-4ba8-a545-0c49efc16446 Germany 6fc18f1c-f3f1-4067-a8a9-f3151d76fe3a Finland 601a4645-bba7-4937-b00d-a8c0dee75ce6 Belgium 5634922a-f102-4828-92dd-25c0e5e07729 Germany db95f250-412b-4c01-95ef-6f56b78b0fba Czechia 77f7b207-1a10-47c7-b3b6-58d923b1b420 Sweden 12c92acf-5893-4a5f-823a-8cdf5a841f7d Germany 49f0f15a-d453-44db-aad1-73b01ca90824 Portugal 4ff3cadd-28df-4042-990d-ddbef264baa1 Greece 12c92acf-5893-4a5f-823a-8cdf5a841f7d Germany 28137ec4-b8fa-4710-9d29-53ecf726a8b3 Poland 94e3feb7-f565-4bfe-9de1-f001bb5588b5 Poland 9b206733-c6ad-4939-b196-9066f40e37b4 Spain 6fc18f1c-f3f1-4067-a8a9-f3151d76fe3a Finland b86f4f6d-6d01-4dc2-875e-050f0ff707bc Netherlands 2ced34f9-d6e2-4276-bf9f-2263b4571480 Sweden 707b0822-2374-4ba8-a545-0c49efc16446 Germany 2e812946-429a-4c1b-972d-30a520325a1a Denmark 94e3feb7-f565-4bfe-9de1-f001bb5588b5 Poland d5cd1fb2-63f0-44dc-8c59-9cb3d6af3c5e Croatia 4ff3cadd-28df-4042-990d-ddbef264baa1 Greece 5e5432a5-c9b6-4fec-9eff-035311c99741 Norway 3ab02266-6087-4efc-9c86-9aa7c5154ae5 Poland 322938e0-d622-4635-82b6-2ec3c45b9246 France 34b61487-076b-447b-9a24-25294b4fab56 Germany 49f0f15a-d453-44db-aad1-73b01ca90824 Portugal d5cd1fb2-63f0-44dc-8c59-9cb3d6af3c5e Croatia 1e60e635-15cc-4281-be96-05dfc9a1c512 Germany fb4c8aa8-1ae0-4306-9422-a3218ce4841f Bulgaria b86f4f6d-6d01-4dc2-875e-050f0ff707bc Netherlands db95f250-412b-4c01-95ef-6f56b78b0fba Czechia 34b61487-076b-447b-9a24-25294b4fab56 Germany abb71df7-74a2-4826-b362-882937cbc68e France 9b206733-c6ad-4939-b196-9066f40e37b4 Spain 59a6df9d-de4e-4b9e-abee-5f2906627191 Hungary 3ab02266-6087-4efc-9c86-9aa7c5154ae5 Poland 322938e0-d622-4635-82b6-2ec3c45b9246 France 77f7b207-1a10-47c7-b3b6-58d923b1b420 Sweden 1e60e635-15cc-4281-be96-05dfc9a1c512 Germany 2ced34f9-d6e2-4276-bf9f-2263b4571480 Sweden 168ca159-5a61-41b9-9875-7f1efc8a46dd Belgium a9777060-0b44-48b3-ba16-9ead1a11cf32 Estonia 59a6df9d-de4e-4b9e-abee-5f2906627191 Hungary ebb9c559-3bef-4b29-a939-4efdb22d4084 Hungary abb71df7-74a2-4826-b362-882937cbc68e France 28137ec4-b8fa-4710-9d29-53ecf726a8b3 Poland a9777060-0b44-48b3-ba16-9ead1a11cf32 Estonia
--------------------	--

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7SE380CGFF000XXX
EAN:	8056221008884

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	9.7 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	11.2 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221008884

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1336 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 24 W
Corriente nominal (I_n):	800 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V

Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	20 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	800 A
Liberar:	Ekip Dip LSIG
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

