



Detalles del producto

XT7S 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A 3p F F

XT7S 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A 3p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT7S 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A 3p F F
Código de producto:	1SDA100835R1
EAN:	8056221008891
Descripción corta:	XT7S 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A 3p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 1000
Display Name:	XT7S 1000 Ekip Dip LSIG In=1000A 3p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %
EN45555:

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	f664fb2f-a446-4236-b074-473552c305be Italy

SCIP simplificado:	4444d489-a04e-40f6-ac96-4ac8f737fc25 Greece 3e2c65c2-d190-48ff-b835-30d359ff726d Belgium 4e1fde3d-61f9-4632-8c55-efe5fdd2c0cc Sweden 5177fdcf-25df-48d5-8ab3-8aeff00cf3bc France 93064956-7c1e-4b91-a580-8a7d605d6fe3 Poland 6017a4a8-da3f-478c-be46-189ea9addad Sweden b40015e9-a60a-41f1-ad8c-f4474386aaa0 Germany e0ed1324-1dcc-4251-af64-17996e231494 Hungary d4a6aaab-0854-4c52-bd6a-7bca351765ee Hungary c2a78b23-845c-451c-a885-0e44c54b0ac8 Estonia c2a78b23-845c-451c-a885-0e44c54b0ac8 Estonia 735d693a-9563-4b87-83ec-2b0215d12193 Poland eea04b2e-7dc8-42b1-9cc9-27f895a69dbc France 4bba1de4-7894-440f-9580-6b6d5d35c03d Croatia 2b40a39e-6e80-4e0f-9374-bf6946476c76 Netherlands e2f60487-3b52-4fe8-bf58-e32f86478c8f Czechia 29eed661-187d-4781-80b2-d15e495e96ca Bulgaria d4a6aaab-0854-4c52-bd6a-7bca351765ee Hungary 3cd5ae50-7ecb-4320-9e66-d68c8d4cef8c Spain e0ed1324-1dcc-4251-af64-17996e231494 Hungary eea04b2e-7dc8-42b1-9cc9-27f895a69dbc France edb77100-af34-4cca-9f69-7ed7d5bf7540 Germany f157cbff-c115-4748-9a01-7bfe53670ffe Poland 3cd5ae50-7ecb-4320-9e66-d68c8d4cef8c Spain b32278a3-8fe5-466a-baba-84a61b4ba78d Finland 68cf7fae-8214-4b9a-a211-ed80dc13eab1 Belgium 3e2c65c2-d190-48ff-b835-30d359ff726d Belgium 0da498f3-1b09-49bf-8c34-8d9895487f81 Norway 727eca6a-cf2c-4427-b508-ae7d46446021 Germany 05c8b7d0-9467-4989-b751-75f298681968 Denmark 29eed661-187d-4781-80b2-d15e495e96ca Bulgaria 4e1fde3d-61f9-4632-8c55-efe5fdd2c0cc Sweden 4fa3a440-3841-4756-a1b4-7653eed7dbeb Germany e2f60487-3b52-4fe8-bf58-e32f86478c8f Czechia b32278a3-8fe5-466a-baba-84a61b4ba78d Finland 75450cc5-e0fc-4295-9091-4bb01c13e23c Germany 68cf7fae-8214-4b9a-a211-ed80dc13eab1 Belgium 727eca6a-cf2c-4427-b508-ae7d46446021 Germany 6017a4a8-da3f-478c-be46-189ea9addad Sweden 2b40a39e-6e80-4e0f-9374-bf6946476c76 Netherlands b40015e9-a60a-41f1-ad8c-f4474386aaa0 Germany 86dadeaf-ae73-4933-9383-2960a86b5a35 Portugal edb77100-af34-4cca-9f69-7ed7d5bf7540 Germany 05c8b7d0-9467-4989-b751-75f298681968 Denmark f157cbff-c115-4748-9a01-7bfe53670ffe Poland 93064956-7c1e-4b91-a580-8a7d605d6fe3 Poland 75450cc5-e0fc-4295-9091-4bb01c13e23c Germany 5177fdcf-25df-48d5-8ab3-8aeff00cf3bc France 0da498f3-1b09-49bf-8c34-8d9895487f81 Norway 4444d489-a04e-40f6-ac96-4ac8f737fc25 Greece 4bba1de4-7894-440f-9580-6b6d5d35c03d Croatia 4fa3a440-3841-4756-a1b4-7653eed7dbeb Germany 735d693a-9563-4b87-83ec-2b0215d12193 Poland 86dadeaf-ae73-4933-9383-2960a86b5a35 Portugal
--------------------	--

Ambiente	
Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación	
Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7SE310DGFF000XXX
EAN:	8056221008891

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	9.7 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	11.2 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221008891

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1336 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 37 W
Corriente nominal (I_n):	1000 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V

Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	20 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1000 A
Liberar:	Ekip Dip LSIG
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

