



Detalles del producto

XT7S 800 Ekip Touch LSI In=800A 3p F F

XT7S 800 Ekip Touch LSI In=800A 3p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT7S 800 Ekip Touch LSI In=800A 3p F F
Código de producto:	1SDA100838R1
EAN:	8056221008921
Descripción corta:	XT7S 800 Ekip Touch LSI In=800A 3p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIPI TOUCH LSI R 800
Display Name:	XT7S 800 Ekip Touch LSI In=800A 3p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %
EN45555:

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	ff8b0f05-fff6-48ff-93dd-b655c0cdb95a Italy

SCIP simplificado:	714a9936-bbbe-4b0c-a08e-e9ed9de477b7 France 1163b798-1e50-4143-a2fa-b94a5b1d60e0 Bulgaria 68335491-3090-42ae-a914-4ece7c5fd63c Hungary c49c274f-8d76-4bf2-914f-d6b2062383ed Estonia 4d0b8aee-81b8-42d3-b861-e015f2164db2 Belgium c49c274f-8d76-4bf2-914f-d6b2062383ed Estonia 0c65ed4b-8de7-4290-98c8-b0b0e990b0d8 Hungary 68335491-3090-42ae-a914-4ece7c5fd63c Hungary 0ad85d21-1a1e-4c0b-b875-f7ec2e06457c Poland aba46596-c820-4edc-9a93-89b7da51630b Sweden 922d954e-37f6-4e07-ad87-ddafcbcc593c Poland 2620f6c0-c080-41c9-9599-6aaa045c1c34 France 35f726cd-f677-41ca-9555-9ee955718924 Germany d81548e8-ec82-412f-8169-677b95de89cf Germany eb2b3feb-a635-442e-9a84-a10811eeaf0e Sweden 369ddc76-5467-4e7e-9652-355dea37ac3 Greece bb335817-50eb-46af-aa29-6453f492b26e Portugal 0ad85d21-1a1e-4c0b-b875-f7ec2e06457c Poland 6429c6a0-1018-4ba8-8093-c3af29f80d91 Germany dcda359c-2aba-47c5-bda1-fa9bea2e8d9a Poland f6c9745a-4598-41ab-bcc5-15ab2c411788 Belgium 1c8cd8e9-8325-43bb-954b-4379b043c2b8 Finland 7bae8b6f-027e-481c-bc0b-c047b99497ff Czechia 57be0eb3-f172-4f4f-bf97-e394e5588ead Germany 6429c6a0-1018-4ba8-8093-c3af29f80d91 Germany aba46596-c820-4edc-9a93-89b7da51630b Sweden dcda359c-2aba-47c5-bda1-fa9bea2e8d9a Poland 57be0eb3-f172-4f4f-bf97-e394e5588ead Germany f6c9745a-4598-41ab-bcc5-15ab2c411788 Belgium 736d8355-687a-4ff6-a768-ae9ead1d36c8 Norway 4d0b8aee-81b8-42d3-b861-e015f2164db2 Belgium 7c72fbe1-26c4-4f2f-90e0-c612d0d1159a Spain 1c8cd8e9-8325-43bb-954b-4379b043c2b8 Finland 1163b798-1e50-4143-a2fa-b94a5b1d60e0 Bulgaria 8a200c2a-47c9-494a-b648-1ff527adc311 Germany fb165b98-4c42-4da9-8a13-a9d3fb37b31d Denmark 7c72fbe1-26c4-4f2f-90e0-c612d0d1159a Spain 714a9936-bbbe-4b0c-a08e-e9ed9de477b7 France 0c65ed4b-8de7-4290-98c8-b0b0e990b0d8 Hungary d894e7a3-0bec-4d9b-94d3-3a81ef67fc4b Croatia 114bd9dd-197c-4425-80d9-c5e5c504cba7 Netherlands 7bae8b6f-027e-481c-bc0b-c047b99497ff Czechia 35f726cd-f677-41ca-9555-9ee955718924 Germany bb335817-50eb-46af-aa29-6453f492b26e Portugal d81548e8-ec82-412f-8169-677b95de89cf Germany fb165b98-4c42-4da9-8a13-a9d3fb37b31d Denmark 922d954e-37f6-4e07-ad87-ddafcbcc593c Poland d894e7a3-0bec-4d9b-94d3-3a81ef67fc4b Croatia 369ddc76-5467-4e7e-9652-355dea37ac3 Greece 736d8355-687a-4ff6-a768-ae9ead1d36c8 Norway 2620f6c0-c080-41c9-9599-6aaa045c1c34 France 8a200c2a-47c9-494a-b648-1ff527adc311 Germany eb2b3feb-a635-442e-9a84-a10811eeaf0e Sweden 114bd9dd-197c-4425-80d9-c5e5c504cba7 Netherlands
--------------------	--

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7SE380CPFF000XXX
Número E (Noruega):	4380631

EAN:	8056221008921
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	9.7 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	11.2 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221008921

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1336 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 24 W
Corriente nominal (I _n):	800 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV

Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	20 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	800 A
Liberar:	Ekip Touch LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	2CDC210017C0101 1SDC210100D0206 1SXF210033C2001 1SDC210099D0206 1SXF210034C2001
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001 1SDH001821A1002-CN

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)

Clase electrónica: V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

