



Detalles del producto

XT7S 1250 Ekip Touch LSI In=1250A 3p F F

XT7S 1250 Ekip Touch LSI In=1250A 3p F F



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7S 1250 Ekip Touch LSI In=1250A 3p F F
Código de producto:	1SDA100840R1
EAN:	8056221008945
Descripción corta:	XT7S 1250 Ekip Touch LSI In=1250A 3p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP TOUCH LSI R 1250
Display Name:	XT7S 1250 Ekip Touch LSI In=1250A 3p F F

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %
EN45555:

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	376f7fe2-d7ac-4377-98c2-6b0571708412 Italy

SCIP simplificado:	23f56323-d9c2-4b16-8feb-d6e50268340e Germany 87ddb512-39e5-493d-ae66-58ca2112edd7 France ccc1852e-f499-4d85-b624-c80f2d5b2b6c Norway 5583404e-faeb-4615-8dfe-bfdffb2f11ff2 Croatia 8c7e4db3-b7e8-4fca-87ec-3005322e1d32 Greece 6039114a-5602-4457-bee2-448ccd9f498f Poland 00a79eb8-960d-4054-95d9-743c9951ae96 Denmark bc0c733f-c602-485a-ae60-f173cacdd7b5 Poland 213ce42f-22c1-46db-bcff-3d9436a90c70 Sweden 502bdf42-a008-4d6d-bd2d-fa98547360a8 Netherlands e94c86ba-bcb6-4688-8420-b9110fe5499d Germany 6ce99170-d42c-4c8f-b614-cf18382fdea0 Portugal b85329fd-9e25-4866-8bd3-f1e42b5dc9a9 Germany 5583404e-faeb-4615-8dfe-bfdffb2f11ff2 Croatia 6039114a-5602-4457-bee2-448ccd9f498f Poland 0702a781-502c-4fed-beda-886671ebacf3 Germany b0f92fa5-6d83-4138-801e-a16aea6f0a17 Poland 6ce99170-d42c-4c8f-b614-cf18382fdea0 Portugal 8c7e4db3-b7e8-4fca-87ec-3005322e1d32 Greece 2a72d181-3eed-4dfd-ba48-864fbb91fef9 Spain 349d3be1-9ac2-4454-b938-6a6671aa20fc Hungary d80fd03a-2d94-4139-bf01-f14814542ae4 France b85329fd-9e25-4866-8bd3-f1e42b5dc9a9 Germany 1000598f-c033-4ef4-a28c-f8647103d0ee Estonia d80fd03a-2d94-4139-bf01-f14814542ae4 France b0f92fa5-6d83-4138-801e-a16aea6f0a17 Poland 6e0896f7-94bd-454f-9caf-31a71c328396 Czechia 502bdf42-a008-4d6d-bd2d-fa98547360a8 Netherlands 68c35eb5-6898-4824-ba30-8d88b407999c Bulgaria f67065ee-84bd-4cb4-9f46-587ea4c1b721 Hungary 87ddb512-39e5-493d-ae66-58ca2112edd7 France e94c86ba-bcb6-4688-8420-b9110fe5499d Germany 213ce42f-22c1-46db-bcff-3d9436a90c70 Sweden bc0c733f-c602-485a-ae60-f173cacdd7b5 Poland 5436ae05-ea9a-4237-9765-afb3e58e5359 Sweden 36a73dec-4724-4df5-a8b3-905616d8c442 Belgium 1000598f-c033-4ef4-a28c-f8647103d0ee Estonia f67065ee-84bd-4cb4-9f46-587ea4c1b721 Hungary 349d3be1-9ac2-4454-b938-6a6671aa20fc Hungary 5436ae05-ea9a-4237-9765-afb3e58e5359 Sweden 0702a781-502c-4fed-beda-886671ebacf3 Germany 31b4b032-05fa-4df6-a65c-d7b74eadbd0a Germany 6e0896f7-94bd-454f-9caf-31a71c328396 Czechia 878fd02c-5eba-4490-a0da-f8e08bcf9879 Belgium c7447d19-8ff8-4f7e-9c1d-9bdcc5f8af74 Finland c7447d19-8ff8-4f7e-9c1d-9bdcc5f8af74 Finland 2a72d181-3eed-4dfd-ba48-864fbb91fef9 Spain 878fd02c-5eba-4490-a0da-f8e08bcf9879 Belgium 36a73dec-4724-4df5-a8b3-905616d8c442 Belgium ccc1852e-f499-4d85-b624-c80f2d5b2b6c Norway 31b4b032-05fa-4df6-a65c-d7b74eadbd0a Germany 00a79eb8-960d-4054-95d9-743c9951ae96 Denmark 68c35eb5-6898-4824-ba30-8d88b407999c Bulgaria 23f56323-d9c2-4b16-8feb-d6e50268340e Germany
--------------------	--

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7SE312EPFF000XXX
Número E (Noruega):	4380633

EAN:	8056221008945
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	9.7 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	11.2 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221008945

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1336 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 57 W
Corriente nominal (I_n):	1250 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV

Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	20 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1250 A
Liberar:	Ekip Touch LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

