



Detalles del producto

XT7S 1250 Ekip Touch LSIG In1250A 3p F F

XT7S 1250 Ekip Touch LSIG In1250A 3p F F



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7S 1250 Ekip Touch LSIG In1250A 3p F F
Código de producto:	1SDA100844R1
EAN:	8056221008983
Descripción corta:	XT7S 1250 Ekip Touch LSIG In1250A 3p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP TOUCH LSIG R 1250
Display Name:	XT7S 1250 Ekip Touch LSIG In1250A 3p F F

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	c97b6db3-9dae-475d-b9be-17261bf823d1 China
SCIP simplificado:	63c164aa-56e9-4c5d-960f-e83774627165 France bea99bb9-5cd3-4eec-9984-1949a30f472f Belgium b0ad1a90-ab64-4b67-b074-b3ee4a9996b9 Finland 82e6a016-dcb4-46d1-8af4-d9aa05397839 Greece 3befd9ae-37b2-4103-bc6c-e57c1d5246a5 Germany 838f8693-61bc-42c1-ac03-180e39074b10 Hungary ebf6c773-0a6b-4d5a-aceb-c3457f80031c Norway b4980789-f94e-418f-a328-1ca9ecce8555 Denmark fdf2f969-7908-47dd-81b1-47ca8632589a Estonia 92be2619-761f-4f18-957c-a132f9040ccb Belgium e7d7306b-62e9-4ed7-b200-a7c284f2c84b Croatia dbd4936d-fb8d-4729-9f41-1a6862164373 Spain b1bd3177-8139-4155-9d44-bf8f316110cb Germany 5d15374a-30cd-4ef7-92fd-bc58b40a70f4 Poland 95c522e7-57bb-4d50-abf2-b257c5f7d728 Germany dfe87514-e88d-4f12-9364-13c213e6daf4 Sweden ea0908ec-d6b4-4792-9cda-d7c475b1c246 Poland 27381394-3b5e-442b-a562-03550b65a69f Portugal 3222a068-ec1d-4acc-9de3-0016700fc4c2 Czechia 519b2314-caec-4392-b058-646894097f81 Poland 052aed09-3170-4dc4-a889-1a1d0e3f1ece Netherlands 087eef8b-7d01-4a81-b9f4-8973f4397678 Germany 1ed2c7a4-278d-4941-bd0f-232b365c0e8a Sweden 31ba0b25-8373-4d67-8e7a-5ffe2e7eecf7 Hungary f08a2009-1958-4dc8-b2a7-dc5aa3f26684 Bulgaria d5f80520-5226-49f1-a9da-99a6c17c696e Germany f668d625-0f69-4778-8b4b-37be421bccd7 France

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7SE312EQFF000XXX
EAN:	8056221008983
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones	
Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	9.7 kg

Información de Embalaje	
Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	11.2 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221008983

Información Adicional	
Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1336 1SDH002065A1338

Técnica	
Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 57 W
Corriente nominal (I _n):	1250 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración	20 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1250 A
Liberar:	Ekip Touch LSiG
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

