



Detalles del producto

XT7S 800 Ekip Touch Meas.LSI In800 3p FF

XT7S 800 Ekip Touch Meas.LSI In800 3p FF



Información General

Tipo de producto extendido:	XT7S 800 Ekip Touch Meas.LSI In800 3p FF
Código de producto:	1SDA100846R1
EAN:	8056221009003
Descripción corta:	XT7S 800 Ekip Touch Meas.LSI In800 3p FF
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP TOUCH MEASURING LSI R 800
Display Name:	XT7S 800 Ekip Touch Meas.LSI In800 3p FF

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404

Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	a10d086d-acf2-415f-bcae-15762a312367 Italy
SCIP simplificado:	16ea1919-482c-4b82-98ee-d06b042db5b7 Germany 6f57f906-215c-46f5-8045-78c1ee33307a Spain 1e674a8c-54f5-4d78-9364-469529d410a4 Greece 41a421b8-99cb-4df1-a724-88b66a54d2cc Estonia e8000138-20e6-42fc-aa24-377819affe90 Portugal 88c800a3-6051-4bd3-bb2a-5677e7e054c4 Bulgaria 2b320f68-cce5-4f73-8577-9dc8bb04b7d6 Denmark 6c60db2d-11c2-40e2-9938-283b086790ed Norway 12310dbe-595f-4e3f-a29a-9a601e4ac541 Sweden 7860293e-fcfc-41b0-a66c-ba79bbb31b91 Poland 168b26f6-005f-4fe4-aa69-29ea796c554b Poland 4156ef28-171d-4534-9485-d1e4709fbe28 Germany cdd61a83-aac2-4d3a-ad30-c9ed0e87b57e Hungary 7df68ac5-5fde-4c04-b4b1-7ace63035358 Belgium b376d1b6-a230-4850-b85c-b6e259d10c5c France e20dda29-e004-4397-a56e-fe761a310a90 Hungary 38acd4eb-d25c-4309-b494-41b01c7dba2f Germany fe47d4e5-8496-4fd2-9270-3b7df83357d0 Belgium 9637e898-49ed-4d9a-be2f-19a44605f688 France 77428d0a-66b7-44cd-aec4-069abdbec38d Germany 5ceff609-e88f-49ba-bcb4-0abf8df29cf5 Poland 670edf06-07f1-4b73-b023-0f09e9d0d1a1 Croatia a76f1aec-85bb-441e-910c-638e5d932014 Finland 0d5c04d1-53e4-4002-8c00-9e5f0281511e Germany 8390d4a5-9ca3-442a-ab0b-256adc1cf668 Sweden b01089d8-700f-4782-afe1-9f5016370e87 Czechia 8731fd56-0c37-4d0f-a487-5b068ce94ece Netherlands

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7SE380CRFF000XXX
Número E (Noruega):	4380635
EAN:	8056221009003
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	9.7 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	11.2 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221009003

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1336 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 24 W
Corriente nominal (I _n):	800 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración	20 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	800 A
Liberar:	Ekip Touch Measuring LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

