



Detalles del producto

XT7S 1000 Ekip Touch Meas.LSI 1000 3p FF

XT7S 1000 Ekip Touch Meas.LSI 1000 3p FF



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7S 1000 Ekip Touch Meas.LSI 1000 3p FF
Código de producto:	1SDA100847R1
EAN:	8056221009010
Descripción corta:	XT7S 1000 Ekip Touch Meas.LSI 1000 3p FF
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip TOUCH MEASURING LSI R 1000
Display Name:	XT7S 1000 Ekip Touch Meas.LSI 1000 3p FF
ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404

Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	95c31750-d3e2-4b98-b733-67deda623344 Italy
SCIP simplificado:	fa4df3fa-16e5-4ba5-b860-e552499df39b Germany 3fb2647e-f21b-4ae7-93e2-af0f863301ec Hungary 98429ede-8bfe-4432-894d-fb1bcf4197a7 Greece 96b611b2-31e9-4d32-b553-6a6017bf39d1 Sweden 0fcb4d95-1e79-4c57-8cd8-b4eaa681f3b0 Bulgaria abd867a9-3ccb-4d82-a75a-ea8f8cecb0f0 Portugal 5d134a95-3396-44e5-82a9-2065b1523d47 Denmark 298afff6-8c28-42a1-8928-7d1144ca1951 Germany 71219384-fafc-4039-811c-f39041ab0686 Poland 2f35b30f-1fcb-450b-8704-e6039114ff58 Netherlands 28980252-718d-4538-af72-f62780904162 Spain cdfd250e-4a92-4012-8a4b-74b680f61dbb Belgium f520d8af-0997-4e2c-a6fc-ace4bd80866a Germany 2c8bbebc-7ae6-4893-a3bc-7590f70fe167 Hungary ee500c3d-abef-4b27-9bd2-80bac3818ce0 Poland 92a78ee4-d73f-4775-8f58-83cfbd490025 Belgium 37de5c74-1e8f-4294-b4b7-a49db3782dce Germany 177a9b3e-c47a-4285-b0ad-168171554569 Germany e2e1cfef-642e-4191-80f5-d74c3d9079b5 France 30ebc3bd-d20d-458a-87c2-0a27a80294eb Norway 18dd18e7-a884-4acd-ac5f-9ee52dc9641d Poland 2c6de2cf-763b-4406-8bb9-e9062c688be4 Sweden c3194731-08b4-4b68-b6f5-9ea56762874f Czechia 75ca28a3-3dfa-401a-9680-e9f0bc795cc4 France a977cb02-c29d-4295-9a10-b97e94b1fb28 Finland 0ea5ed96-4969-4019-8fa1-e693c7a43ada Croatia c815342b-c547-483a-81ff-57fcd48ba5d Estonia

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7SE310DRFF000XXX
Número E (Noruega):	4380636
EAN:	8056221009010
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	9.7 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	11.2 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221009010

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1336 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 37 W
Corriente nominal (I_n):	1000 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración	20 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1000 A
Liberar:	Ekip Touch Measuring LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

