



Detalles del producto

XT7S 1250 Ekip Touch Meas.LSI 1250 3p FF

XT7S 1250 Ekip Touch Meas.LSI 1250 3p FF



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7S 1250 Ekip Touch Meas.LSI 1250 3p FF
Código de producto:	1SDA100848R1
EAN:	8056221009027
Descripción corta:	XT7S 1250 Ekip Touch Meas.LSI 1250 3p FF
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip TOUCH MEASURING LSI R 1250
Display Name:	XT7S 1250 Ekip Touch Meas.LSI 1250 3p FF

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404

Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	c77b5414-85aa-4a25-8eb5-c764d551428b Italy

SCIP simplificado:	892052e0-38b1-4eb4-a9ee-7f4de9a341c1 Germany fce8eebf-5ab9-485f-92a2-ce72cd560329 Croatia 6db8505f-340f-4c36-a108-6869182fc516 Germany 5656db87-de67-4f64-a54d-0dcdcdc9ade6 Norway b335599a-f5e3-444b-aba7-fcaddddaf9c0 Greece 4f60e606-0e25-427b-85d9-64d3ef1259ad France faa551ed-76c6-4b9a-bfbe-628d1f7c8d07 Germany ec71105c-9f86-483e-9c58-57022e8bc93f Portugal e912e5f7-bb68-4fe9-851b-8daf4ba18e82 Sweden 3f714a5e-6027-4b30-b399-0c70bc789070 Netherlands fce8eebf-5ab9-485f-92a2-ce72cd560329 Croatia 4bda10ca-4ffa-4fa6-af23-0c577b701134 Poland f46e8a84-cb0c-4e95-be3b-2cc0ccf839b0 Denmark 4477e6de-e83d-4c7c-9136-3a3c1a432c3a Poland ec71105c-9f86-483e-9c58-57022e8bc93f Portugal b335599a-f5e3-444b-aba7-fcaddddaf9c0 Greece 4bda10ca-4ffa-4fa6-af23-0c577b701134 Poland 313eb237-d252-4e63-a660-2e792397b03b Poland 770da132-98b1-4928-8921-1ee32594fbd9 Germany 4caf3b60-8582-4d02-b003-2ef0cdfb5ab6 Spain b31b645d-e8de-4a14-a18e-408f842abcda Hungary 35221d90-3f58-47b3-9995-ed8fc8e3cbc0 France 6db8505f-340f-4c36-a108-6869182fc516 Germany 4477e6de-e83d-4c7c-9136-3a3c1a432c3a Poland 5e6741bf-6fdf-4645-b554-91ffc137d6b9 Sweden 0b467462-2399-4158-a51f-4c456a9b1177 Estonia 1118e893-dd7c-4292-85af-185bb96be9ad Belgium b31b645d-e8de-4a14-a18e-408f842abcda Hungary 9c0fa9d8-a36f-4be9-acf2-eb579f837cf5 Hungary 892052e0-38b1-4eb4-a9ee-7f4de9a341c1 Germany e912e5f7-bb68-4fe9-851b-8daf4ba18e82 Sweden 4f60e606-0e25-427b-85d9-64d3ef1259ad France 3f714a5e-6027-4b30-b399-0c70bc789070 Netherlands 7d26fc30-106c-4cfb-8748-2f873d728cc2 Czechia 9c0fa9d8-a36f-4be9-acf2-eb579f837cf5 Hungary f1fe5744-49a6-48ca-8471-8a069c4217ff Bulgaria 0b467462-2399-4158-a51f-4c456a9b1177 Estonia 313eb237-d252-4e63-a660-2e792397b03b Poland 35221d90-3f58-47b3-9995-ed8fc8e3cbc0 France 842c4829-dc32-423d-8bb1-2f060adbba43 Finland ebce87f4-6b73-4c31-a989-75f44c19d4d1 Belgium 7d26fc30-106c-4cfb-8748-2f873d728cc2 Czechia 5e6741bf-6fdf-4645-b554-91ffc137d6b9 Sweden 770da132-98b1-4928-8921-1ee32594fbd9 Germany f82aef1a-98e2-49b1-8d67-b83ef6ba4b8f Germany 1118e893-dd7c-4292-85af-185bb96be9ad Belgium ebce87f4-6b73-4c31-a989-75f44c19d4d1 Belgium 842c4829-dc32-423d-8bb1-2f060adbba43 Finland 4caf3b60-8582-4d02-b003-2ef0cdfb5ab6 Spain 5656db87-de67-4f64-a54d-0dcdcdc9ade6 Norway f82aef1a-98e2-49b1-8d67-b83ef6ba4b8f Germany f46e8a84-cb0c-4e95-be3b-2cc0ccf839b0 Denmark f1fe5744-49a6-48ca-8471-8a069c4217ff Bulgaria faa551ed-76c6-4b9a-bfbe-628d1f7c8d07 Germany
--------------------	--

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7SE312ERFF000XXX
Número E (Noruega):	4380637

EAN:	8056221009027
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	9.7 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	11.2 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221009027

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1336 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 57 W
Corriente nominal (I _n):	1250 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV

Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	20 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1250 A
Liberar:	Ekip Touch Measuring LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

