



Detalles del producto

XT7S 800 Ekip Touch Meas.LSIG In800 3pFF

XT7S 800 Ekip Touch Meas.LSIG In800 3pFF



Información General	
Tipo de producto extendido:	XT7S 800 Ekip Touch Meas.LSIG In800 3pFF
Código de producto:	1SDA100850R1
EAN:	8056221009041
Descripción corta:	XT7S 800 Ekip Touch Meas.LSIG In800 3pFF
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip TOUCH MEASURING LSIG R 800
Display Name:	XT7S 800 Ekip Touch Meas.LSIG In800 3pFF

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404

Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto
Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555:	Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	2137e8ee-f8ef-48a9-b84b-9fabdca1a325 Italy

SCIP simplificado:	ea234534-b8ff-4e23-b2a0-8852b6c3d472 Portugal c13bb9b0-0ed5-4054-9c38-b289a95608b7 Sweden 22615268-4399-42a7-bb97-5d6c21904cd2 Bulgaria 7a898076-9837-4435-8820-fb57bb64544b Netherlands 3e15a718-74b8-43af-b6a7-26d0fe7df985 Czechia e73748b4-34d2-4a1e-bb47-fb61203c0ce2 Croatia ea234534-b8ff-4e23-b2a0-8852b6c3d472 Portugal 6590e152-70c3-4b12-b601-85e596c84164 Germany c8522ab1-e1c3-4307-9f11-1cbd38096c16 Hungary 8ce981a2-61e1-4422-8186-f75673ace922 Hungary c8522ab1-e1c3-4307-9f11-1cbd38096c16 Hungary 234650a3-69d0-4b9d-bb73-dbd226ccd37c Estonia a8823572-e624-4807-9ee5-796c1d43b9ea France 8cfaface-98ab-4e06-84d7-a6a898df6942 Poland 234650a3-69d0-4b9d-bb73-dbd226ccd37c Estonia 9d139f03-b2c6-4706-a946-3c2e8c7a2270 Sweden 812e634f-5377-411a-89b0-5046a00e2c6f Germany c13bb9b0-0ed5-4054-9c38-b289a95608b7 Sweden 976f624b-e557-4658-80ce-cd269550cd91 Belgium b8e8e2e0-16ce-4cad-9c4b-d575e25183db France 09e57864-1722-4b05-bce8-35cf8d140a96 Poland 6590e152-70c3-4b12-b601-85e596c84164 Germany a8823572-e624-4807-9ee5-796c1d43b9ea France bb4af9d5-930a-4de2-8e41-7677b8e81ce3 Spain 8ce981a2-61e1-4422-8186-f75673ace922 Hungary 2958761f-1a26-4cb9-a188-e6346635dc78 Norway 47ab53fb-f8fc-4c05-bdb5-3e35da75be8f Germany 3aea0155-f80d-4e3d-99cb-e316472a9d74 Belgium 976f624b-e557-4658-80ce-cd269550cd91 Belgium bd98b526-d1c7-4041-a4c3-f7c640785c82 Finland bb4af9d5-930a-4de2-8e41-7677b8e81ce3 Spain 08ef96bb-077e-4e14-a4e1-d495ba729e99 Poland f504d377-d716-47a5-8f6c-e3dd64a70c18 Denmark 22615268-4399-42a7-bb97-5d6c21904cd2 Bulgaria b0ac7c67-f2c8-4963-8971-ea3ba9550dca Germany 47ab53fb-f8fc-4c05-bdb5-3e35da75be8f Germany 3e15a718-74b8-43af-b6a7-26d0fe7df985 Czechia 3aea0155-f80d-4e3d-99cb-e316472a9d74 Belgium f56085e6-8298-47ef-9df6-7a2d053f8396 Germany bd98b526-d1c7-4041-a4c3-f7c640785c82 Finland e73748b4-34d2-4a1e-bb47-fb61203c0ce2 Croatia 5b496f9f-2219-4bdb-8b88-f770ff712a5e Greece b8e8e2e0-16ce-4cad-9c4b-d575e25183db France 2958761f-1a26-4cb9-a188-e6346635dc78 Norway 08ef96bb-077e-4e14-a4e1-d495ba729e99 Poland f504d377-d716-47a5-8f6c-e3dd64a70c18 Denmark 09e57864-1722-4b05-bce8-35cf8d140a96 Poland 812e634f-5377-411a-89b0-5046a00e2c6f Germany 7a898076-9837-4435-8820-fb57bb64544b Netherlands f56085e6-8298-47ef-9df6-7a2d053f8396 Germany 9d139f03-b2c6-4706-a946-3c2e8c7a2270 Sweden 8cfaface-98ab-4e06-84d7-a6a898df6942 Poland b0ac7c67-f2c8-4963-8971-ea3ba9550dca Germany 5b496f9f-2219-4bdb-8b88-f770ff712a5e Greece
--------------------	--

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7SE380CSFF000XXX
EAN:	8056221009041

Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	9.7 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	11.2 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221009041

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1336 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 24 W
Corriente nominal (I_n):	800 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V

Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración Tensión baja (I_{cw}):	20 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	800 A
Liberar:	Ekip Touch Measuring LSIG
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

