



Detalles del producto

XT7S 1000 Ekip Hi-Touch LSI 1000A 3p FF

XT7S 1000 Ekip Hi-Touch LSI 1000A 3p FF



Información General

Tipo de producto extendido:	XT7S 1000 Ekip Hi-Touch LSI 1000A 3p FF
Código de producto:	1SDA100855R1
EAN:	8056221009096
Descripción corta:	XT7S 1000 Ekip Hi-Touch LSI 1000A 3p FF
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7S 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMALS AND LEVER OPERATG MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE AC EKIP HI-TOUCH LSI R 1000
Display Name:	XT7S 1000 Ekip Hi-Touch LSI 1000A 3p FF

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	13ad1525-5f99-4327-9c02-f79b684fc316 Italy

SCIP simplificado:	1fa2ed1e-adcd-4ab0-a42d-85562a821bed Poland 974f7fae-500b-4526-882c-42e91dc78610 Sweden 816e72b6-cd15-484b-908e-f0d40b3fb363 Denmark ca016445-7b62-41c4-8760-4a814455bedc Germany 648c09f0-a1db-4a3e-8d22-e1a5c16c9f5b Germany 2d4d5867-4f53-451e-96e2-a964d5383f8d Bulgaria 2c05f353-fed4-4b72-8907-2bce4962e615 Norway 04f253f0-fd3a-43a2-9ed4-d017682307e4 Poland f4ab5265-fb04-4265-b747-9dca8d17b150 Spain 5bb83d24-f109-460e-82fb-51d3d67d11a7 Finland fe508359-4392-490a-b691-a787b1480a69 Belgium 050f15e2-e96e-4b2b-be24-8ff0ae173598 Belgium 23b62cb2-b8a1-485b-9582-99468cd799b2 Germany cf5e2113-9ed6-489b-8eff-9fbabdc70752 Czechia 04f253f0-fd3a-43a2-9ed4-d017682307e4 Poland 816e72b6-cd15-484b-908e-f0d40b3fb363 Denmark 050f15e2-e96e-4b2b-be24-8ff0ae173598 Belgium 974f7fae-500b-4526-882c-42e91dc78610 Sweden ca016445-7b62-41c4-8760-4a814455bedc Germany 5bb83d24-f109-460e-82fb-51d3d67d11a7 Finland d41d99d0-d82d-4224-869c-e72ba99af2bb Greece 0d3b05c5-2edd-41db-98e4-114ab215194f Portugal 7de5c521-7aee-4642-a0d9-82a9eaf20453 Poland 23b62cb2-b8a1-485b-9582-99468cd799b2 Germany 0d38fd07-9e76-4d96-b2ea-46c51630f36d Croatia 0d3b05c5-2edd-41db-98e4-114ab215194f Portugal d64230e3-753f-4b2d-b24d-14e109c20089 Germany f75a23c8-1a42-4144-bf32-29a82002eb47 Germany 1fa2ed1e-adcd-4ab0-a42d-85562a821bed Poland d41d99d0-d82d-4224-869c-e72ba99af2bb Greece 0d38fd07-9e76-4d96-b2ea-46c51630f36d Croatia 2c05f353-fed4-4b72-8907-2bce4962e615 Norway 73a56987-c6e9-415e-a339-c88444dbbcc4 Sweden d75ecb49-aaa0-47ff-9b5e-48b4c9bc05e6 Netherlands 648c09f0-a1db-4a3e-8d22-e1a5c16c9f5b Germany 768ff4b0-c86d-4507-a3f0-bc6a92ae3efd France f4ab5265-fb04-4265-b747-9dca8d17b150 Spain 0a375c65-2250-417d-8abb-734f122c3024 Hungary 87a86996-6543-4eaa-8076-aaa4cafe7513 France c8f566fc-1805-4757-a51a-8b28bdeb7c1e Estonia fe508359-4392-490a-b691-a787b1480a69 Belgium 0a375c65-2250-417d-8abb-734f122c3024 Hungary 2984425c-2c07-40ed-b58a-4fa2d893ac7a Hungary 7de5c521-7aee-4642-a0d9-82a9eaf20453 Poland 87a86996-6543-4eaa-8076-aaa4cafe7513 France 2984425c-2c07-40ed-b58a-4fa2d893ac7a Hungary 2d4d5867-4f53-451e-96e2-a964d5383f8d Bulgaria d75ecb49-aaa0-47ff-9b5e-48b4c9bc05e6 Netherlands cf5e2113-9ed6-489b-8eff-9fbabdc70752 Czechia c8f566fc-1805-4757-a51a-8b28bdeb7c1e Estonia 73a56987-c6e9-415e-a339-c88444dbbcc4 Sweden 768ff4b0-c86d-4507-a3f0-bc6a92ae3efd France f75a23c8-1a42-4144-bf32-29a82002eb47 Germany d64230e3-753f-4b2d-b24d-14e109c20089 Germany
--------------------	--

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7SE310DTFF000XXX
Número E (Noruega):	4380640

EAN:	8056221009096
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	9.7 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	11.2 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221009096

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1336 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 37 W
Corriente nominal (I _n):	1000 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV

Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal de corta duración	20 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 85 kA (230 V AC) 85 kA (240 V AC) 85 kA (380 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 45 kA (525 V AC) 45 kA (690 V AC) 30 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1000 A
Liberar:	Ekip Hi-Touch LSI
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	S
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002 1SDH001821A1001

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

