



Detalles del producto

XT7H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 3p F F

XT7H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 3p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT7H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 3p F F
Código de producto:	1SDA100891R1
EAN:	8056221009454
Descripción corta:	XT7H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 3p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7H 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 1000
Display Name:	XT7H 1000 Ekip Dip LS/I In=1000A 3p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	c7adc450-7c62-4b47-a218-358250359874 Italy
SCIP simplificado:	69f68f47-f21e-47f5-9ca0-6e8c0928e84c Germany c33c1d36-fa43-43cf-9c85-cebfbdafdf3a Germany d1a6d471-f4b1-4291-9663-329cdc68d637 Croatia 510b9bfe-eb47-41c8-af8c-22150b7f045a Germany 9f00d09c-8c66-4437-8b48-4d603b4242fd Sweden 43ebae0d-dde1-43c0-8bd2-3115cee06037 Denmark a12fc07f-264d-43ed-8966-3d32431105f6 France 8283aaf8-4996-48fa-8f3b-a5932321a0de Hungary cced478c-5722-4c04-aacf-22967257e1e3 Spain d7439a7c-6c3c-45fe-9243-778659843536 Belgium 44ad47c4-f6da-42c6-a530-1d094de3ff32 Finland f423e1b7-508b-4600-add4-0949d5316c4a Poland c8a724f8-7b8c-4825-b69f-a24a08dbb42d Hungary 8394b928-a7fc-4244-86bd-de98747be79b Germany 2bebe18a-1b10-4942-8dbb-e341d275f67d Belgium 79acb41b-b2c1-4344-8ef9-f636ccc7e6bf Greece 19bf4dd5-7c1e-4138-9ef4-64321cc50ed2 France ebf4ea99-f1fe-4b63-b61f-fe7ada1e2bff Portugal 40740a07-db56-4ca3-92ab-bd199366bc32 Germany dbf546ee-369f-43a4-86ee-dee5112cc707 Bulgaria ed99c4f3-b15e-401b-8841-92bf9ffaa83c Poland 34679eb2-2557-4a33-8016-7a11c79cca5c Poland c1eac959-7b1e-4879-aa05-f5052caa6f91 Norway bef336a6-0e89-40d2-ac91-cdfa77882082 Netherlands 6ead95d1-97cc-4da0-adcf-1128bd875f08 Estonia 1d7ecc3a-0ce2-4d23-9a8b-b1c72809c56a Czechia bd1b7740-772e-4d6d-8370-8445ec01924c Sweden

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7HE310DEFF000XXX
Número E (Noruega):	4380648
EAN:	8056221009454
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	9.7 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	11.2 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221009454

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1336 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 37 W
Corriente nominal (I_n):	1000 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 42 kA
Corriente nominal de corta duración	20 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 42 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1000 A
Liberar:	Ekip Dip LS/I
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	H
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

