



Detalles del producto

XT7H 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 3p F F

XT7H 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 3p F F



Información General

Tipo de producto extendido:	XT7H 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 3p F F
Código de producto:	1SDA100892R1
EAN:	8056221009461
Descripción corta:	XT7H 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 3p F F
Descripción larga:	C.BREAKER TMAX XT7H 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 1250
Display Name:	XT7H 1250 Ekip Dip LS/I In=1250A 3p F F

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions:	Sí
Emplazamiento ABB cumpliendo el objetivo de residuos al vertedero:	UL 2799 Validación de cero residuos a vertederos disponible
Instrucciones de desmontaje al final de la vida útil:	9AKK108468A2357
Declaración Ambiental de Producto - EPD:	9AKK108468A1895 9AKK108468A4404
Vida útil del producto prolongada:	Modularidad del producto

Tasa de reciclabilidad del producto según EN45555: Diseño para cerrar ciclos de recursos - Norma EN45555 - 64.1 %

Cumplimiento de Materiales

Declaración REACH:	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS:	9AKK108466A1424
Estado de RoHS:	Siguiendo la Directiva de la UE 2011/65/UE y la Enmienda 2015/863 22 de julio de 2019
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT):	9AKK108467A5658
Ley de Control de Sustancias Tóxicas - TSCA:	9AKK108467A8326
SCIP:	580fae2a-c3ba-4b42-ab14-ca1cc975851d Italy
SCIP simplificado:	c44b936e-9505-4140-819d-0b42762906ad Bulgaria 8109167c-c6a6-48b3-8432-8dc796f763e8 Belgium f418b314-605f-4346-a973-ff6f5ead9e05 Spain 574b10a5-0942-47a1-abf7-31d8a0a0a051 Hungary b518bda8-cd32-43c2-bd02-5966a740fd00 Germany 028c4ca3-816a-42ee-bc68-f4f9c4ff9ef1 Croatia 4f3f505d-7e5c-4ec7-b661-b57f043cd0a7 Denmark a653df3c-0cec-430d-a7bb-3f7d0a54bc1f Sweden b0211a01-261b-4d4a-8934-66c4caf41983 Germany 2e79ffb6-8334-46ac-8aff-85365320f19b Czechia a3936aa3-4c06-47e5-8c2f-b5a4bfe001a7 Estonia c5478838-8337-42bb-ba41-310ae23210f4 France 112187c8-8373-45fd-ab28-f85875c57ca5 Germany 86cc839a-d2aa-46c9-b10e-8ad02c1f8580 Poland 7c21f5e5-d586-4c97-b606-f53ab4b112d4 Sweden c2a8e84e-15e9-40ad-8b11-98ee608c832c Norway 7ad387e9-5619-463a-85c7-0c4f18be3f56 Netherlands bfb70974-8051-45a5-965e-2c03c8274196 Poland a86571e3-b743-4641-8633-83d84466408a Germany 2210dcee-8d13-4789-aa04-c6fb2c505311 Greece 3b05ffee-71b7-47bf-a49b-45b074d38574 France b5afe6e9-b4a5-4e5c-ace4-e79fdcd46cad Germany 7a7c6dd8-d7ad-4804-845f-621a21495e8b Portugal c0d9ece0-08cd-4a7a-91ab-7f3746d2b07c Poland 4a9f6883-7a51-4958-a38a-391d8145e4ae Finland 671b6e70-b137-45a7-a9cf-62c68985d960 Hungary 514e9774-c0f9-42f4-9acb-a4915654f17a Belgium

Ambiente

Temperatura ambiente:	Funcionamiento -40 ... 125 °C
Información medioambiental:	9AKK108467A6707

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá:	XT7HE312EEFF000XXX
Número E (Noruega):	4380649
EAN:	8056221009461
Cantidad mínima de pedido:	1 pieza
Código arancelario:	85362090

Dimensiones

Ancho del product:	210 mm
Alto del producto:	268 mm
Largo del product:	166 mm
Peso del product:	13.646 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades:	caja 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho:	280 mm
Embalaje Nivel 1 Alto:	350 mm
Embalaje Nivel 1 Largo:	360 mm
Embalaje Nivel 1 Peso:	14.364 kg
Embalaje Nivel 1 EAN:	8056221009461

Información Adicional

Tipo de disyuntor a asociar:	Distribución de energía
Tipo de producto principal:	SACE Tmax XT
Nombre del producto:	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto:	Automatic Circuit Breaker
Versión:	F
Dibujo dimensional CAD:	1SDH002065A1336 1SDH002065A1338

Técnica

Tipo actual:	AC
Durabilidad eléctrica:	3000 cycle 60 cycles per hour
Durabilidad mecánica:	10000 cycle 60 cycles per hour
Número de polos:	3P
Orden múltiple:	1 pieza
Pérdida de potencia:	en condiciones nominales de funcionamiento por polo 57 W
Corriente nominal (I _n):	1250 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp}):	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U _i):	1000 V
Tensión nominal de operación:	690 V AC

Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs}):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 42 kA
Corriente nominal de corta duración	20 kA
Tensión baja (I_{cw}):	
Capacidad nominal de corte en cortocircuito (I_{cu}):	(220 V AC) 100 kA (230 V AC) 100 kA (240 V AC) 100 kA (380 V AC) 70 kA (415 V AC) 70 kA (440 V AC) 65 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 42 kA
Corriente nominal ininterrumpida (I_u):	1250 A
Liberar:	Ekip Dip LS/I
Tipo de desbloqueo:	EL
Nivel de rendimiento de cortocircuito:	H
Normas:	IEC60947-2
Subtipo:	XT7
Tipo de conexión del terminal:	Frente

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica:	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE:	9AKK107046A9648
EU Data Act Compliance Declaration:	1SDH002560A1001
Dibujos mecánicos:	1SDH002013A1101
Diagrama de cableado:	1SDM000002A1001
Instrucciones y manuales:	1SDH002013A1001 1SDH002013A1002

Clasificaciones y estándares externos

ETIM 9:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 10:	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Código de clasificación de objetos:	Q
Categoría RAEE:	5. Equipo pequeño (sin dimensión externa de más de 50 cm)
Clase electrónica:	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos > Productos y sistemas de baja tensión > Interruptores automáticos > Interruptores automáticos en caja moldeada > Tmax XT

